

RELACART Système UHF 1 canal UR-222S

Système microphone radio Diversity, 823-832 MHz + 863-865 MHz

Réf. : 13055207

GTIN: 4026397525779



Prix de catalogue: 355.81 €

TVA 19% incl.

Description:

The UR-222S is an affordable and reliable UHF system for everyday use. The device works with 90 channel presets in 10 groups. 9 channels can be operated in parallel. True diversity receiver technology, pilot tone and adjustable noise squelch guarantee reliable transmission. Setup is quick and easy using auto-scan and infrared sync.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397525779

Poids: 2,30 kg

Longueur: 0.40 m

Largeur: 0.30 m

Hauteur: 0.07 m

Caractéristiques:

Système microphone radio Diversity, 823-832 MHz + 863-865 MHz

- Indicateur de charge

L'étendue des fournitures

- 1 x récepteur, 2 x antenne, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x microphone, 1 x câble jack, 1 x étrier, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x sac

RELACART Récepteur UHF à 1 canal UR-222S

Récepteur radio multifréquence avec technique Diversity pour une qualité de réception maximale

- 10 groupes de 90 fréquences fixes dans une bande passante de commutation de 11 MHz
- La technologie d'accord silencieux à fréquence pilote supprime les interférences RF sans fil
- Recherche automatique de fréquence (AFS) pour trouver des canaux de réception sans interférences
- Interface infrarouge pour une synchronisation rapide et sans erreur entre l'émetteur et le récepteur
- 2 antennes amovibles (BNC) permettent la combinaison avec le séparateur d'antennes R-14D
- Jusqu'à 9 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

- Multicolore Écran LCD
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- A une portée de jusqu'à 80m
- Boîtier du pupitre
- (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
- Indicateur de charge

L'étendue des fournitures

- 1 x récepteur, 1 x bloc d'alimentation externe, 2 x antenne, 1 x câble jack, 3 x étrier, 8 x vis, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x sac

RELACART Microphone UH-222D

Micro à main et émetteur multifréquences PLL

- Microphone à main dynamique avec technologie UHF-PLL
- Boîtier ergonomique en alliage d'aluminium, adapté à une utilisation intensive en tournée
- 10 groupes de 90 fréquences fixes dans une bande passante de commutation de 11 MHz
- Interface infrarouge pour une synchronisation rapide et sans erreur entre l'émetteur et le récepteur
- Puissance d'émission Hi/Low réglable
- Niveau de gain réglable Hi/Mid/Low
- Capsule M-022
- Directement compatible avec la capsule SM58 de Shure
- Caractéristique directionnelle: Modèle supercardioïde
- A une portée de jusqu'à 80m
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- Écran OLED
- Indicateur de charge

L'étendue des fournitures

- 1 x microphone, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

Données techniques:

| | |
|--------|--|
| Type: | Ensemble complet sans fil |
| Écran: | Indicateur de charge , Antenne A/B , intensité du signal RF , niveau audio AF; Fréquence |
| Poids: | 2,24 kg |

RELACART Récepteur UHF à 1 canal UR-222S

| | |
|-----------------------------------|--|
| Type: | Récepteur |
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz 12 V CC 1 A |
| Puissance totale de raccordement: | 3 W |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) |
| Nombre de canaux: | 1 |
| Plage de fréquence: | 45 - 18000 Hz |
| Rapport signal/bruit: | >105 dB |
| Distorsion harmonique: | <0,7 % avec 1 kHz |
| Portée: | Jusqu'à 80m |
| Bande de fréquences: | UHF 863-865 MHz; UHF 823-832 MHz |

| | |
|----------------------------|--|
| Diversity: | Antenna-Diversity |
| Bande passante: | 11 MHz |
| Stabilité de fréquence: | ± 0,005 % |
| Fonctionnement parallèle: | Max. 9 Émetteur |
| Modulation: | FM |
| Sélection de la fréquence: | 90 Fréquence commutable En 10 groupes avec respectivement jusqu'à 10 fréquences prédéfinies |
| Type d'écran: | Multicolore Écran LCD |
| Écran: | Indicateur de charge , Antenne A/B , intensité du signal RF , niveau audio AF; Fréquence |
| Éléments de commande: | Commutateur Groundlift, Menu, Touches de navigation |
| Connexions: | Antenne via 2 x BNC (F) 8 V Sortie: Microphone via 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie: Microphone via 1 x Prise 6,3 mm (asym.) |
| Commutateur: | Commutateur marche/arrêt |
| Matériau: | Métal |
| Couleur: | Noir |
| Conception du boîtier: | Boîtier du pupitre (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE |
| Dimension: | Largeur : 20 cm Profondeur : 26 cm Hauteur : 4,4 cm |
| Poids: | 1,95 kg |

RELACART Microphone UH-222D

| | |
|---------------------------------|--|
| Type: | Émetteur à main |
| Alimentation électrique: | 3 V CC |
| Type de micro: | Dynamique |
| Caractéristique directionnelle: | Modèle supercardioïde |
| Batterie: | 2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison) |
| Plage de fréquence: | 120 - 16000 Hz |
| Sensibilité: | -53 dB |
| Pression acoustique max.: | 145 dB |
| Portée: | Jusqu'à 80m |
| Bande de fréquences: | UHF 863-865 MHz; UHF 823-832 MHz |
| Bande passante: | 11 MHz |
| Puissance de sortie RF: | 10 mW |
| Modulation: | FM |
| Sélection de la fréquence: | 90 Fréquence commutable En 10 groupes avec respectivement jusqu'à 10 fréquences prédéfinies |
| Type d'écran: | Écran OLED |
| Écran: | Indicateur de charge , Fréquence , Canal |

| | |
|-----------------------|--|
| Éléments de commande: | Commutateur de gain (high-mid-low), Commutateur d'émission (high-low) |
| Commutateur: | Interrupteur On/Off/Mute |
| Matériau: | Aluminium |
| Dimension: | Longueur : 26 cm Diamètre : Ø 5,4 cm |
| Poids: | 280 g |