Relacart®
Real Sound Always

RELACART UH-200 UHF Handheld Microphone for WAM-400

Microphone with PLL multifrequency transmitter for WAM-400, 823-832 + 863-865 MHz

Réf. : 13055219

GTIN: 4026397592436

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Dynamic hand-held microphone with UHF pilot tone technology (PLL)
- Ergonomic aluminum alloy housing, applicable for touring
- Matches receiver WAM-400
- Infrared interface for easy and error-free synchronization with the receiver via infrared signal
- Operation range approx. 80 meters
- OLED display for battery status, frequency and channel
- Mute function
- RF output power Hi/Low adjustable
- Operation via 2 x 1.5 V battery (type AA), not included
- License-free and approved in large parts of the EU (please check on a country-by-country basis)
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe

Logistique

EAN / GTIN: 4026397592436
Poids: 0,42 kg
Longueur: 0.29 m
Largeur: 0.12 m
Hauteur: 0.07 m

Données techniques:

Type:	Émetteur à main
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite
Type de micro:	Dynamique
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Bande de fréquences:	UHF 863-865 MHz; UHF 823-832 MHz
Sélection de la fréquence:	Fréquence commutable
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt
Matériau:	Aluminium
Dimension:	Longueur : 25,5 cm Diamètre : Ø 5,2 cm
Poids:	0,29 kg
Type:	Dynamic
Directivity pattern:	Cardioid
Switching bandwidth:	11 MHz
RF power output:	10 mW (Low), 40 mW (Hi)
Deviation:	±45 kHz
Modulation:	FM
Coverage:	60 m (with line-of-sight)
Current consumption:	110 mA

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.