

OMNITRONIC UHF-101 Wireless Mic System 863.8MHz

Wireless microphone system with UHF PLL technology

Réf. : 13063263

GTIN: 4026397603682



Caractéristiques:

- Receiver unit and hand-held microphone with UHF PLL technology
 - Available in the license-free frequency ranges 823-832 MHz and 863-865 MHz
 - Parallel operation of up to 8 transmission channels is possible without any interference
 - Volume control
 - XLR and 6.3 mm output
 - Jack cable included
 - LEDs for power, carrier and audio signal
 - Microphone with color indication
 - Matching pocket transmitter can be ordered separately
 - 483 mm rack installation possible with optional mounting brackets
 - License-free and approved in large parts of the EU (please check Duplex Gap on a country-by-country basis)
 - A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- récepteur**
- Boîtier du pupitre
 - (19") 48,3 cm installation en rack (facultatif) 1 HE
- microphone**
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde

Logistique

EAN / GTIN: 4026397603682

Poids: 1,40 kg

Longueur: 0.34 m

Largeur: 0.34 m

Hauteur: 0.07 m

Données techniques:

Type:	Ensemble complet sans fil
Nombre de canaux:	1
Plage de fréquence:	40 - 18000 Hz

Rapport signal/bruit:	>105 dB
Portée:	Jusqu'à 60m par visibilité
Fréquence porteuse:	863,800 MHz
Sélection de la fréquence:	Fréquence fixe
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt
Poids:	1,10 kg
Alimentation électrique:	3V CC
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite
Type de micro:	Dynamique
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Matériau:	Plastique
Dimension:	Longueur : 26 cm Diamètre : Ø 5,4 cm
Poids:	0,23 kg
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12V CC 350 mA
Puissance totale de raccordement:	5 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Matériau:	Métal
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre (19") 48,3 cm installation en rack (facultatif) 1 HE
System:	Non-diversity
RF power output:	5 mW
Modulation method:	F3F
Selectivity:	>85 dB
T.H.D.:	<0.5 % at 1 kHz
Audio outputs:	400 mV, 2.2 kohms (XLR, bal.) 200 mV, 2.2 kohms (6.3 mm jack, unbal.)

Contenu de la livraison:

- 1 x microphone
- 1 x récepteur
- 1 x bloc d'alimentation externe
- 1 x Antenne
- 1 x câble jack
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité