

## OMNITRONIC UHF-104 Wireless Mic System 823.5/825.3/863.1/864.1MHz

Système de microphone 4 canaux, technologie UHF-PLL

Réf. : 13063272

GTIN: 4026397603781



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- 4-channel receiver unit and 4 hand-held microphones with UHF PLL technology
  - Available in the license-free frequency ranges 823-832 MHz and 863-865 MHz
  - Parallel operation of up to 8 transmission channels is possible without any interference
  - 4 separate channels with volume controls and LEDs for power supply, carrier signal and audio signal
  - Balanced XLR output per channel
  - 6.3 mm jack for mixed signal output
  - Jack cable included
  - Microphones with color indication
  - Matching pocket transmitters can be ordered separately
  - Receiver unit in a rugged metal housing
  - Removable antennas (BNC connection)
  - 483 mm rack installation possible with optional mounting brackets
  - License-free and approved in large parts of the EU (please check Duplex Gap on a country-by-country basis)
  - A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- Récepteur**
- (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
- Microphone**
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- L'étendue des fournitures**
- 4 x microphone, 1 x récepteur, 1 x bloc d'alimentation externe, 2 x antenne, 1 x câble jack, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397603781  
Poids: 3,35 kg  
Longueur: 0.53 m  
Largeur: 0.30 m  
Hauteur: 0.12 m

## Données techniques:

Type:	Ensemble complet sans fil
Nombre de canaux:	4
Plage de fréquence:	40 - 18000 Hz
Rapport signal/bruit:	>105 dB
Portée:	Jusqu'à 60m par visibilité
Fréquence porteuse:	823,500 MHz; 825,300 MHz; 863,100 MHz; 864,100 MHz
Sélection de la fréquence:	Fréquence fixe
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt
Poids:	2,55 kg
Récepteur	
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12 V CC 1 A
Puissance totale de raccordement:	6 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)
Matériau:	Métal
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
Poids:	1,4 kg
Microphone	
Alimentation électrique:	3 V CC
Branchement électrique:	Pile/batterie
Type de micro:	Dynamique
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Matériau:	Plastique
Dimension:	Longueur : 26 cm Diamètre : Ø 5,4 cm
Poids:	230 g
System:	Non-diversity, 4 channels
RF power output:	5 mW
Modulation method:	F3F
Selectivity:	>85 dB
T.H.D.:	<0.5 % at 1 kHz
Audio outputs:	400 mV, 2.2 kohms (XLR, bal.) 200 mV, 2.2 kohms (6.3 mm jack, unbal.)