

## OMNITRONIC UHF-604 4-channel Wireless Mic System 823-832/863-865 MHz Réf. : 13063604

True diversity wireless system with auto scan, 7-band EQ and TFT color displays

GTIN: 4026397738711



**Prix de catalogue: 391.51 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Récepteur radio multifréquence avec technique True-Diversity pour une qualité de réception maximale
- Convient aux grandes installations multicanaux
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Jusqu'à 24 émetteurs dans 2 bandes peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

#### récepteur

- Réglage automatique de la fréquence
- ID transmitter verification prevents incorrect use and interference from external radio transmitters
- Different user colors selectable for easy differentiation
- 7-band equalizer for sound tuning
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- Jogdial multifonctionnel pour le guidage par menu
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Latence extrêmement faible
- Multicolore Écran TFT

#### microphone

- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- Multicolore Écran LCD
- Indicateur de charge

#### L'étendue des fournitures

- 1 x récepteur, 2 x Antenne, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x câble jack, 4 x microphone, 4 x Support

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397738711

Poids: 4,00 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.29 m

Hauteur: 0.12 m

## Données techniques:

Type:	Ensemble complet sans fil
Portée:	Jusqu'à 60m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 823-832 MHz; UHF 863-865 MHz
Bande passante:	13 MHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 24 Émetteur in 2 bandes
Sélection de la fréquence:	Fréquence scannable automatiquement
Poids:	3,25 kg
<b>Récepteur</b>	
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12V CC 1000 mA
Puissance totale de raccordement:	6 W
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation ci-joint  Tramite
Nombre de canaux:	4
Plage de fréquence:	50 - 16000 Hz
Rapport signal/bruit:	>80 dB
Distorsion harmonique:	<0,5 % avec 1 kHz
Diversity:	True Diversity
Latence:	< 3 ms
Modulation:	FM
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	5 x multicolore Écran TFT
Écran:	Fréquence , Groupe , Canal , niveau audio AF
Éléments de commande:	Contrôle du volume par canal, Interrupteur d'alimentation, Encodeur, Menu
Connexions:	Entrée: Antenne via 2 x BNC (F) Sortie: microphone via 4 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie: microphone via 1 x Prise 6,3 mm (asym.)
Égaliseur:	Egaliseur graphique 7 bandes
Matériau:	Métal
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Profondeur de pose:	21 cm
Dimension:	Largeur : 48,5 cm Profondeur : 21 cm Hauteur : 4,4 cm
Poids:	1,5 kg
<b>Microphone</b>	
Alimentation électrique:	3V CC 118 mA
Type de micro:	Dynamique Dimension : Ø 2,54 mm

Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Puissance de sortie RF:	10 mW (HI); 5 mW (LO)
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Écran:	Fréquence , indicateur de charge , Sourdine , intensité du signal RF
Commutateur:	Interrupteur On/Off/Mute
Matériau:	Métal
Dimension:	Longueur : 25,9 cm Diamètre : Ø 4,95 cm
Poids:	0,351 kg