OMNITRONIC BDT-5.2PRO Aptx HD Bluetooth Transceiver

Réf. : 13072199

GTIN: 4026397733525

3-in-1 Bluetooth audio adapter with transmitter/receiver/bypass mode, dual link and aptX HD

Prix de catalogue: 59.38 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Rend vos appareils de divertissement compatibles Bluetooth en toute simplicité
- Fonction Dual Link : en mode d'émission, diffuser le son sur 2 appareils Bluetooth
- Fonction Multipoint : en mode récepteur, coupler 2 sources audio
- Fonction de bypass pour la sortie audio câblée
- Large compatibilité : fonctionne avec tout appareil doté d'un raccordement optique, RCA ou AUX
- Écran LCD 1,8" et grand bouton rotatif pour une utilisation facile
- Contrôle de la musique en mode récepteur : lecture/pause, volume
- Entrée/sortie audio via un jack 3,5 mm et des prises optiques Toslink
- Extrêmement compact et léger
- Commandé via Bluetooth
- Codecs pris en compte: SBC, AAC, aptX, aptX Low Latency, aptX HD
- Supporte Multipoint ; peut être simultanément couplé à 2 appareils
- A une portée de jusqu'à 20m par visibilité
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
- Écran LCD
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; Location simple

L'étendue des fournitures

- 1 x Câble USB, 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x câble jack, 1 x câble adaptateur, 1 x Câble TOSLINK

Logistique

EAN / GTIN: 4026397733525

Poids: 0,21 kg

Longueur: 0.17 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.04 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Données techniques:

Type:	Transmission audio
Alimentation électrique:	5V CC 500 mA
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Via USB C (W) version encastrable Tramite
Longueur du câble:	0,8 m
Commande:	Bluetooth
Bluetooth:	Version: 5,2
Nom de l'appareil Bluetooth:	BDT-5,2PRO
Codecs pris en compte:	SBC, AAC, aptX, aptX Low Latency, aptX HD
Couplage:	Multipoint : couplage avec jusqu'à 2 Sources audio simultanées Duallink: de à 2(
Portée:	Jusqu'à 20m par visibilité
Bande de fréquences:	2,4 GHz
Type d'écran:	Écran LCD
Éléments de commande:	Encodeur, Touches de navigation, Contrôle du volume
État LED:	Power
Connexions:	Entrée: Line via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) Entrée: optique via 1 x Toslink Sortie: Line via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) Sortie: optique via 1 x Toslink
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Longueur : 8,4 cm Largeur : 11,2 cm Hauteur : 3 cm
Poids:	0,16 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.