



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

FUTURELIGHT DMB-150 LED Moving Head

LED beam with 150 W COB LED

- Extremely high light output
- Very narrow illumination angle of 5°
- Light beam can easily be centered and moved exactly
- 10, 12, 13 or 16 DMX channels selectable
- Effect wheel with rotating 3-facet prism and 8-facet prism and beam shaper
- Color wheel with 8 different dichroic color filters plus white
- Rainbow effect with adjustable speed in both directions
- Gobo wheel with 11 static gobos plus open
- With gobo shake function
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Dimmer
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- Sound-controlled via built-in microphone
- Switch-mode power supply, automatic power supply adaption between 100 and 240 Volts without power selector
- Control board with graphic LCD and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Number of scenes can be changed individually

Logistique

- Software upload by optional accessories via DMX link
- Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
- Feed-through output allows to power another device
- After every 8 device the fixtures must have a renewed connection with the power mains
- DMX control via any standard DMX controller
- 1 LED puissante
- Gobos
- Effet beam
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; RDM
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain

ROADINGER Flightcase 4 x DMH-90/150/DMB-160/PLB-230

Trunk case avec roulettes, PRO version

- Pour une protection optimale
- Avec 4 Compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 8 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

EUROLITE Câble de sécurité AG-15 4 x 1000 mm 15 kg max.

Câble de sécurité de haute qualité

- Pour assurer des charges au-dessus des personnes
- Câble à torons ronds 6 x 19 avec insert en fibre
- Avec deux cosses
- Correspond DIN EN 12385-4:2008-06 et DIN 56927:2009-03
- Corde à cosse et raccord
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x rope, 1 x connecteur

Données techniques:

FUTURELIGHT DMB-150 LED Moving Head

| | |
|-------------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 195 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 1 |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 270° Positionnement |
| Mouvement de pivotement max. PAN: | 630° Positionnement |
| Équipement: | Gobos |
| Canaux DMX: | 10 |
| Refroidissement: | Ventilateur à température contrôlée |
| Commande: | DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; RDM |

| | |
|----------------------------------|--|
| Préprogrammé dans: | LED PC-Control 512; Light Captain |
| Angle de départ (1/2 pic): | 5° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 34,3 cm Profondeur : 24 cm Hauteur : 42,8 cm |
| Poids: | 12,05 kg |
| DMX channels: | 10/12/13/16 |
| DMX connection: | 5-pin XLR |
| Sound-control: | via built-in microphone |
| LED type: | Array 150 W |
| LED number: | 1 |
| Beam angle: | 5° |
| Color-wheel: | 8 dichroic filters plus open |
| Static gobo-wheel: | 11 gobos and open |
| Maximum PAN-movement: | 630° |
| Maximum TILT-movement: | 270° |
| Dimensions (L x W x H): | 343 x 250 x 428 mm |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 4 x DMH-90/150/DMB-160/PLB-230

| | |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale: | 100 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm |
| Poignée rabattables: | 8 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce |
| Aide au transport: | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt |
| Utilisation de la marque: | Matériel de marque |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau, 7 mm |
| Couleur: | Marron foncé, laminé |
| Compartiment d'appareil: | 29,5 cm x 27 cm x 41 cm |
| Compartiment central: | 9,5 cm x 54 cm x 46,5 cm |
| Dimension interne: | 94,5 cm x 56 cm x 46,5 cm |
| Dimension: | Largeur : 1,025 m Profondeur : 60,5 cm Hauteur : 72 cm |
| Poids: | 41,90 kg |

EUROLITE Collier de serrage TPC-10, argent

| | |
|----------------------------------|--------|
| Charge maximale BGV C1 (8 fois): | 75 kg |
| Charge maximale WLL (4 fois): | 150 kg |

| | |
|-------------------------|---|
| Diamètre du tuyau zone: | 48 - 50 mm |
| Matériau: | Aluminium |
| Couleur: | Argenté |
| Vis de fixation: | M10 |
| Dimension: | Longueur : 10 cm Largeur : 3 cm Profondeur : 9 cm |
| Poids: | 160 g |

EUROLITE Câble de sécurité AG-15 4 x 1000 mm 15 kg max.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Charge à protéger (BGV C1): | Max. 15 kg |
| Construction à base de câbles: | 6 x 19 FC |
| Classe de résistance du câble: | 1770 |
| Norme: | DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03 |
| Résistance à la rupture du câble: | 1770 N/mm ² |
| Surface des fils: | Galvanisé |
| Couleur: | Argenté |
| Plage de température: | -40° C - +100° C |
| Dimension: | Longueur : 1 m Diamètre : Ø 4 mm |
| Poids: | 100 g |
| Poids de longueur: | 0,0554 kg/m |