



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-1500 QUADLOCK

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs

### Logistique

#### EXPAND Revêtement pour traverse XPTC15W 150 cm blanc

Housse de traverse flexible

- Parfait pour la reproduction de projections lumineuses
- Tissu extrêmement extensible
- Lavable (après le lavage, le tissu doit être traité à nouveau avec un produit ignifuge)
- S'adapte sur toutes les traverses courantes à 3 et 4 points avec des longueurs de côté jusqu'à 30 cm
- Made in Germany

- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin

### **ALUTRUSS QUADLOCK QQGP 50x50cm white RAL 9010**

Plaque de base pour une utilisation mobile

- Ground plate as truss stand
- For the vertical installation of truss elements
- Easy and quick handling
- Multifunctional use
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

### **ALUTRUSS Plaque en bois 490 x 490 x 30 mm à orifice réservé aux câbles**

- Made in Germany

### **EUROLITE LED TL-3 TCL 3x3W Trusslight**

Spot with 3 x 3 W RGB LEDs, mounting hole and IR remote control

- Compact and bright, making it perfect for truss installation
- Equipped with 3 x 3 W 3in1LED in the colors red, green and blue
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Convenient control possible via IR remote control (optional accessory)
- 3, 5 or 8 DMX channels selectable
- Functions: static colors, stepless RGB color mixture, internal programs, dimmer, strobe effect with variable speed, sound-control, Master/Slave operation
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Sound-controlled via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Ideal for booth construction, stages and any kind of truss
- Ideal for ALUTRUSS 3-POINT SYSTEM DECOLOCK DQ3
- Hanging as well as standing installation possible
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection via included power cable with safety power plug
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- DMX control via every standard DMX controller
- 3 LED puissantes 3 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge (facultatif); stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 16°

### **ALUTRUSS Semi-cône QUADLOCK à filetage M10**

- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

### **ACCESSORY Vis à six pans creux M10 x 40 mm**

- Filetage M10

## **Données techniques:**

---

Poids: 18,83 kg

---

#### **ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-1500 QUADLOCK**

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Matériau du tube:	AlMgSi1 T6
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 1,5 m Largeur : 29 cm Hauteur : 29 cm
Poids:	8,90 kg

---

#### **EXPAND Revêtement pour traverse XPTC15W 150 cm blanc**

Couleur:	Blanc
Dimension:	Longueur : 1,5 m
Poids:	300 g

---

#### **ALUTRUSS QUADLOCK QQGP 50x50cm white RAL 9010**

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Blanc
Poids:	3,95 kg

---

#### **ALUTRUSS Plaque en bois 490 x 490 x 30 mm à orifice réservé aux câbles**

Poids:	4,24 kg
--------	---------

---

#### **EUROLITE LED TL-3 TCL 3x3W Trusslight**

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	12,00 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x Appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	3 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 30 Hz

---

Canaux DMX:	3; 5; 8
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge (facultatif); stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Angle de départ:	16°
Angle de départ (1/2 pic):	16°
Angle de départ (1/10 pic):	34°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 12,1 cm Profondeur : 10,8 cm Hauteur : 10,4 cm
Poids:	900 g
DMX connection:	3-pin XLR
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **ALUTRUSS Semi-cône QUADLOCK à filetage M10**

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Dimension:	Longueur : 6 cm
Poids:	110 g

#### **ACCESSORY Vis à six pans creux M10 x 40 mm**

Filetage:	Filetage M10
Dimension:	Longueur : 4 cm
Poids:	20 g