



Caractéristiques:

ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-1500 QUADLOCK

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

EXPAND Revêtement pour traverse XPTC15W 150 cm blanc

Housse de traverse flexible

- Parfait pour la reproduction de projections lumineuses
- Tissu extrêmement extensible
- Lavable (après le lavage, le tissu doit être traité à nouveau avec un produit ignifuge)
- S'adapte sur toutes les traverses courantes à 3 et 4 points avec des longueurs de côté jusqu'à 30 cm
- Made in Germany
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin

ALUTRUSS QUADLOCK QQGP 50x50cm white RAL 9010

Plaque de base pour une utilisation mobile

- Ground plate as truss stand
- For the vertical installation of truss elements
- Easy and quick handling
- Multifunctional use
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

ALUTRUSS Plaque en bois 490 x 490 x 30 mm à orifice réservé aux câbles

- Made in Germany

EUROLITE LED TL-3 TCL 3x3W Trusslight

Spot with 3 x 3 W RGB LEDs, mounting hole and IR remote control

- Compact and bright, making it perfect for truss installation
- Equipped with 3 x 3 W 3in1LED in the colors red, green and blue
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Convenient control possible via IR remote control (optional accessory)
- 3, 5 or 8 DMX channels selectable
- Functions: static colors, stepless RGB color mixture, internal programs, dimmer, strobe effect with variable speed, sound-control, Master/Slave operation
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Sound-controlled via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Ideal for booth construction, stages and any kind of truss
- Ideal for ALUTRUSS 3-POINT SYSTEM DECOLOCK DQ3
- Hanging as well as standing installation possible
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection via included power cable with safety power plug
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- DMX control via every standard DMX controller
- 3 LED 3 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge (facultatif); stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Fixtures disponibles pour Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 16°

ALUTRUSS Semi-cône QUADLOCK à filetage M10

- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

ACCESSORY Vis à six pans creux M10 x 40 mm

- Filetage M10

Données techniques:

Poids: 18,83 kg

ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-1500 QUADLOCK

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Matériau du tube:	AlMgSi1 T6
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 150 cm Largeur : 29 cm Hauteur : 29 cm
Poids:	8,90 kg

EXPAND Revêtement pour traverse XPTC15W 150 cm blanc

Couleur:	Blanc
Dimension:	Longueur : 150 cm
Poids:	0,30 kg

ALUTRUSS QUADLOCK QQGP 50x50cm white RAL 9010

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Blanc
Poids:	3,95 kg

ALUTRUSS Plaque en bois 490 x 490 x 30 mm à orifice réservé aux câbles

Poids:	4,24 kg
--------	---------

EUROLITE LED TL-3 TCL 3x3W Trusslight

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	12,00 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	3 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 30 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 8

Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge (facultatif); stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Angle de départ:	16°
Angle de départ (1/2 pic):	16°
Angle de départ (1/10 pic):	34°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 12,1 cm Profondeur : 10,8 cm Hauteur : 10,4 cm
Poids:	0,90 kg
DMX connection:	3-pin XLR
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ALUTRUSS Semi-cône QUADLOCK à filetage M10

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Dimension:	Longueur : 6 cm
Poids:	0,11 kg

ACCESSORY Vis à six pans creux M10 x 40 mm

Filetage:	Filetage M10
Dimension:	Longueur : 4 cm
Poids:	0,02 kg

Contenu de la livraison:

1 x set de connecteurs