



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Tube porteur: 50 mm
- <p>ALUTRUSS Plaque de base en acier ronde type A
- <p class="featureSatz">Plaque de base pour une utilisation mobile (avec connecteur 6082)
- Pour le montage vertical des traverses
- Utilisable de manière multifonctionnelle
- Grande capacité de charge
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Mariage/Gala/événements
- <p>ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-2000 QUADLOCK
- <p class="featureSatz">Système de traverses 4 points
- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs
- <p>ALUTRUSS Plaque d'extrémité QQG Cône mâle QUADLOCK

Logistique

- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Cône**
- Filetage M8
- <p>EUROLITE LCH-36/55M2 Wall mount for monitors
- <p class="featureSatz">Support mural
- Wall mount for LCD monitors with a diagonal screen size of 915 mm (36") to 1400 mm (55")
- Adjustable tilting angle
- Stable metal version
- VESA standard
- Mounting materials included in the delivery
- <p>EUROLITE Collier de serrage TPC-10, argent
- <p class="featureSatz">Adaptateur pour tube 50 mm, charge maximale WLL 150 kg
- <p>ALUTRUSS Broche de remplacement goupille incl. QUICK-LOCK
- <p class="featureSatz">Set QUICK-LOCK
- Accessoires pour le système de traverses robuste avec Quick-Lock
- Pour une utilisation avec le système TRI/QUAD
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- L'étendue des fournitures**
- 2 x splint, 2 x boulon

Données techniques:

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	78,56 kg

ALUTRUSS Plaque de base en acier ronde type A

Tube porteur:	50 mm
Matériau:	Acier
Couleur:	Couleurs alu
Dimension:	Hauteur : 1,60 cm Diamètre : Ø 80 cm
Poids:	60 kg

ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-2000 QUADLOCK

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Matériau du tube:	AlMgSi1 T6
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 2 m Largeur : 29 cm Hauteur : 29 cm
Poids:	10,80 kg

ALUTRUSSE Plaque d'extrémité QQG Cône mâle QUADLOCK

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	1,45 kg
Cône	
Filetage:	Filetage M8

EUROLITE LCH-36/55M2 Wall mount for monitors

Charge maximale BGV C1 (8 fois):	30 kg
Charge maximale WLL (4 fois):	60 kg
Distance par rapport au mur:	75 mm
Dimension:	Largeur : 49,8 cm Profondeur : 7,5 cm Hauteur : 70 cm
Poids:	5,30 kg
Interface dimensios:	498 x 700 mm
Distance to wall:	75 mm
Dimensions:	748 x 498 x 75 mm

EUROLITE Collier de serrage TPC-10, argent

Charge maximale BGV C1 (8 fois):	75 kg
Charge maximale WLL (4 fois):	150 kg
Diamètre du tuyau zone:	48 - 50 mm
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Argenté
Vis de fixation:	M10
Dimension:	Longueur : 10 cm Largeur : 3 cm Profondeur : 9 cm
Poids:	160 g

ALUTRUSSE Broche de remplacement goupille incl. QUICK-LOCK

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	90 g