



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED TMH-12 Moving Head Beam

Moving-head 4-en-1 avec un angle de rayonnement étroit

- Equipped with 12 high-power 10 W RGBW CREE LEDs (4in1)
- Compact lightweight
- Narrow beam angle
- Positioning within 630° PAN and 200° TILT
- Stepless RGBW color mixture
- Different dimmer speeds (step response) adjustable
- Masterdimmer
- 8 internal programs can be called up via Control board
- Color-macro-function for an easy selection of possible color-combinations
- Strobe effect with 1-18 flashes per second
- Random strobe effect
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Automatic position correction
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound-control via built-in microphone
- Control board with graphic LCD for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, program, reset, operating hours
- Switch-mode power supply
- Automatic power supply adaption between 100 and 240 Volts without power selector
- DMX control via every standard DMX controller
- 12 LED puissantes 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Effet gobo

Logistique

- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512
- Avec un Angle de départ de 9°

L'étendue des fournitures

- 1 x demi-collier en forme d'oméga

ROADINGER Flightcase 4x TMH-12

Flightcase for four TMH-12 spots

- Interior suitable for four TMH-12 Moving-Heads
- With two additional storage compartments
- Interior and cover (not removable) upholstered with foam
- High-quality workmanship with 8 mm multiplex birch wood, black laminated
- Aluminum profile frames (30 mm) with rounded edges
- 4 castors (100 mm), 2 of which with locking brakes
- 4 stacking dishes for stacking the cases
- Three-leg, medium-sized steel ball corners (chrome)
- 2 hinges
- 2 high-quality butterfly locks
- 2 case handles
- Roulettes
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

EUROLITE Câble DMX XLR 3 broches 10 m noir

Câble DMX de haute qualité

- Conforme à la norme DMX USITT DMX-512/1990/-A
- Câble flexible
- Câble électrique avec un bon blindage
- Conception robuste
- Pour la mise en réseau d'installations d'éclairage commandées par DMX, de projecteurs à LED, etc.

L'étendue des fournitures

- 1 x câble XLR

EUROLITE DMX Move Controller 512 PRO

Console à fader motorisé, effet de couleur et de mouvement (24 appareils / 34 canaux)

- Pupitre de commande d'éclairage DMX pour les appareils à effets lumineux DMX tels que les Moving-Head, les scanners et les projecteurs LED avec mélange de couleurs RGBW
- 512 canaux DMX librement assignables sur 34 canaux de commande et inversables individuellement (soft patch)
- Pour 24 appareils avec 34 canaux de commande max. chacun
- Port USB pour l'enregistrement des données des spectacles de lumière
- Programmation rapide grâce à 9 modèles de mouvements intégrés et 6 effets de couleur (position PAN/TILT, temps de transition et vitesse de déroulement réglables)
- Plusieurs modèles de mouvements et effets de couleurs peuvent être utilisés simultanément
- Possibilité de lecture Chase manuelle, programmée ou en fonction de la musique
- 3 niveaux d'appareils DMX contrôlables
- 8 faders de canaux DMX motorisés pour des possibilités de contrôle conviviales
- Les faders motorisés vous donnent un aperçu précis des paramètres lors du passage d'une banque à une autre, d'une séquence de chenillard à une autre et d'une scène à une autre
- 2 roues dentées pour le panoramique/inclinaison
- Masterfader pour les canaux de couleur et de gradation
- Fonction black-out
- Touches éclairées en couleur pour une orientation facile
- Programmables 30 scènes/chases avec respectivement 485 cues répartis sur 2 page(s)
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX; RDM
- Firmware pouvant être mis à jour
- (19") 48,3 cm installation en rack 4 HE
- Boîtier du pupitre

- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Scène; DJ itinérants / artistes solos
 - Fonctionnement silencieux
- L'étendue des fournitures**
- 1 x contrôleur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

ROADINGER Mallette table de mixage pro MCB-19, inclinée, noire, 6HE

Rack case

- Rails profilés inclinés pour une utilisation optimale de l'appareil par le haut
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Couvercle amovible
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- Pieds en caoutchouc
- Avec des rails de rack pour 19" appareils
- 6 HE
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 49,68 kg

EUROLITE LED TMH-12 Moving Head Beam

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	150 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	12 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	200° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	630° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Canaux DMX:	12
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512
Angle de départ:	9°
Angle de départ (1/2 pic):	9°

Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 25,5 cm Profondeur : 15,5 cm Hauteur : 31 cm
Poids:	5,10 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 4x TMH-12

Charge maximale:	50 kg
Aide au transport:	Roulettes
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 8 mm
Couleur:	Noir, laminé
Dimension:	Largeur : 60 cm Profondeur : 49,5 cm Hauteur : 52 cm
Poids:	17,25 kg
Strength:	8 mm
Outside dimensions (W x D x H):	600 x 495 x 520 mm
Inside dimensions (W x D x H):	550 x 440 x 300 mm
Compartment dimensions (W x D x H):	265 x 150 x 300 mm
Accessory compartment (W x D x H):	90 x 550 x 300 mm

EUROLITE Câble DMX XLR 3 broches 10 m noir

Longueur du câble:	10 m
Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches
Couleur:	Noir
Poids:	480 g

EUROLITE DMX Move Controller 512 PRO

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	20 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Programmes:	Programmables 30 scènes/chases avec respectivement 485 cues répartis sur 2 page(s)
Canaux DMX:	Sortie 512
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable

Commande:	DMX; RDM
Couleur du boîtier:	Noir
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB (FAT 32)
Port USB:	Typ A
Couleur:	Noir
PC connect:	, Firmware pouvant être mis à jour
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 4 HE Boîtier du pupitre
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 17 cm Hauteur : 8,9 cm
Poids:	3,82 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

ROADINGER Mallette table de mixage pro MCB-19, inclinée, noire, 6HE

Charge maximale:	25 kg
Couvercle amovible:	1 Pièce
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée de transport:	1 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm
Couleur:	Noir, laminé
Dimension interne:	31 cm x 10 cm
Largeur des plaques frontales:	19"
Hauteur de pose:	Env. 26,5 cm (6 U)
Profondeur de pose:	100 mm - 180 mm
Conception du boîtier:	6 HE
Dimension:	Largeur : 54,5 cm Profondeur : 35 cm Hauteur : 24 cm
Poids:	6,30 kg