

## EUROLITE Ensemble LED PFE-50 + tube de lentille 19° + interface DMX

Réf. : 2000056

Projecteur de scène pratique comprenant un tube de lentille et un module de commande à interface DMX

GTIN:



**Prix de catalogue: 474.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

### Logistique

Projecteur de scène pratique comprenant un tube de lentille et un module de commande à interface DMX

- Fonctionnement silencieux

#### L'étendue des fournitures

- 1 x boule à facettes, 1 x projecteur, 1 x moteur, 1 x mode d'emploi, 1 x télécommande, 3 x vis, 1 x batterie, 1 x chaîne

### EUROLITE LED PFE-50 3000 K Profile Spot

Projecteur de scène à LED COB 50 W dans un système modulaire, CRI >80

- Un système modulaire flexible permet une composition individuelle en fonction de l'application
- 4 curseurs de diaphragme
- Gradateur, effet stroboscopique et fonction maître/esclave réglables par interface DMX en option
- 1 LED puissante 50 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via Commutateur marche/arrêt sur l'appareil; Fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain; Light'J
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 19°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Étrier
- Fonctionnement très silencieux
- Dimmable

- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Installation; Théâtre; Bailleur

- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x porte-filtre, 1 x support de gobo, 1 x fiche de terminaison courant

### EUROLITE Tube de lentille 19° pour LED PFE-50

Tube de lentille pour EUROLITE LED PFE-50 3000 K Profile Spot

- Tube de lentille disponible avec un angle de rayonnement de 19°, 26°, 36° ou 50°
- Avec un Angle de départ de 19°

### EUROLITE Interface DMX pour LED PFE-50

Unité de contrôle à interface DMX pour projecteur profile PFE-50 3000 K LED EUROLITE

- Ajoute une fonctionnalité DMX complète au projecteur
- Commandé via DMX; Fonction maître/esclave
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Écran LED 7 segments 4 chiffres

#### L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x câble USB, 4 x vis

### Données techniques:

Poids:	2,34 kg
--------	---------

Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
--------------------------	---------------------------------

### EUROLITE LED PFE-50 3000 K Profile Spot

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
--------------------------	------------------------

Puissance totale de raccordement:	55 W
-----------------------------------	------

Type de protection:	IP20
---------------------	------

Branchement électrique:	Alimentation électrique via Connecteur fileté (M) IP 3 broches Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
-------------------------	--

Sortie de courant:	1 x Connecteur fileté (F) IP 3 broches
--------------------	--

Type de lampe:	Lampe LED
----------------	-----------

Spécification de l'ampoule:	Dimmable
-----------------------------	----------

LED:	1 x 50 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
------	--

Température de couleur:	3000K
-------------------------	-------

Refroidissement:	Ventilateur
------------------	-------------

Commande:	Commutateur marche/arrêt sur l'appareil; Fonction maître/esclave
-----------	---

Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light 'J
--------------------	---

Projection:	Exempt de scintillements
-------------	--------------------------

Angle de départ:	19°
------------------	-----

Angle de départ (1/2 pic):	19° (facultatif) 26° (facultatif)
----------------------------	--------------------------------------

	36° (facultatif)
	50° (facultatif)
Rendu de couleur (CRI):	91 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc chaud (WW) 1 m : 0 lx, 3 m : 1669 lx, 6 m : 432 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Dimension:	Longueur : 30,5 cm Largeur : 13,4 cm Hauteur : 23,8 cm
Poids:	1,97 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
<b>Spécifications juridiques</b>	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **EUROLITE Tube de lentille 19° pour LED PFE-50**

Angle de départ:	19°
Angle de départ (1/2 pic):	19°
Poids:	250 g

#### **EUROLITE Interface DMX pour LED PFE-50**

Type de protection:	IP20
Canaux DMX:	2
Commande:	DMX; Fonction maître/esclave
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Poids:	120 g