

## EUROLITE Ensemble LED PFE-50 + tube de lentille 36°

Projecteur de scène pratique comprenant un tube de lentille

Réf. : 2000062

GTIN:



### Caractéristiques:

- Un système modulaire flexible permet une composition individuelle en fonction de l'application
- 4 curseurs de diaphragme
- Gradateur, effet stroboscopique et fonction maître/esclave réglables par interface DMX en option
- Dimmable
- 1 LED 50 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via commutateur marche/arrêt sur l'appareil; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 19°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Fonctionnement très silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; installation; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- <p>EUROLITE Tube de lentille 36° pour LED PFE-50
- <h2 class="featureSatz">Tube de lentille pour EUROLITE LED PFE-50 3000 K Profile Spot</h2>Tube de lentille disponible avec un angle de rayonnement de 19°, 26°, 36° ou 50°
- Avec un Angle de départ de 36°

### Logistique

### Données techniques:

Poids: 2,20 kg

---

### EUROLITE LED PFE-50 3000 K Profile Spot

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	55 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via connecteur fileté (M) IP 3 broches câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x connecteur fileté (F) IP 3 broches
Type de lampe:	Lampe LED
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Type de LED:	1 x 50 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Commutateur marche/arrêt sur l'appareil; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/2 pic):	19° (facultatif) 26° (facultatif) 36° (facultatif) 50° (facultatif)
Température de couleur:	3000K
Rendu de couleur (CRI):	91 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc chaud (WW) 1 m : 0 lx, 3 m : 1669 lx, 6 m : 432 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Dimension:	Longueur : 30,5 cm Largeur : 13,4 cm Hauteur : 23,8 cm
Poids:	1,97 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

### EUROLITE Tube de lentille 36° pour LED PFE-50

Angle de départ (1/2 pic):	36°
Poids:	0,23 kg

### Contenu de la livraison:

---

1 x Projecteur  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation

1 x porte-filtre  
1 x support de gobo  
1 x Fiche de terminaison courant