



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

ALUTRUSS Traverse 3 points DECOLOCK DQ3-1000

Système de traverse 3 points universel de conception légère

- Alliage d'aluminium pour un look classique et high-tech
- Montage rapide, efficace et fiable grâce aux connecteurs coniques Quick-Lock
- Un vaste choix de longueurs, d'éléments circulaires et d'angles offre un maximum de flexibilité
- Constructions spéciales selon les spécifications du client sur demande
- Tube porteur: 35 mm
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Modèles à disponibles
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Installation; Scène
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs

ALUTRUSS Traverse 3 points DECOLOCK DQ3-2000

Système de traverse 3 points universel de conception légère

- Alliage d'aluminium pour un look classique et high-tech
- Montage rapide, efficace et fiable grâce aux connecteurs coniques Quick-Lock
- Un vaste choix de longueurs, d'éléments circulaires et d'angles offre un maximum de flexibilité
- Constructions spéciales selon les spécifications du client sur demande
- Tube porteur: 35 mm

Logistique

- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Modèles à disponibles
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Installation; Scène
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs

ALUTRUSS Coin 3 voies 90° DECOLOCK DQ3-PAL31

Système de traverse 3 points universel de conception légère

- Alliage d'aluminium pour un look classique et high-tech
- Montage rapide, efficace et fiable grâce aux connecteurs coniques Quick-Lock
- Un vaste choix de longueurs, d'éléments circulaires et d'angles offre un maximum de flexibilité
- Constructions spéciales selon les spécifications du client sur demande
- Tube porteur: 35 mm
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Modèles à disponibles
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Installation; Scène

L'étendue des fournitures

- 2 x set de connecteurs

ALUTRUSS Coin 3 voies 90° DECOLOCK DQ3-PAL32

Système de traverse 3 points universel de conception légère

- Alliage d'aluminium pour un look classique et high-tech
- Montage rapide, efficace et fiable grâce aux connecteurs coniques Quick-Lock
- Un vaste choix de longueurs, d'éléments circulaires et d'angles offre un maximum de flexibilité
- Constructions spéciales selon les spécifications du client sur demande
- Tube porteur: 35 mm
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Modèles à disponibles
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Installation; Scène

L'étendue des fournitures

- 2 x set de connecteurs

ALUTRUSS Plaque de base DECOLOCK DQ3-BPM, mâle

Système de traverse 3 points universel de conception légère

- Alliage d'aluminium pour un look classique et high-tech
- Montage rapide, efficace et fiable grâce aux connecteurs coniques Quick-Lock
- Un vaste choix de longueurs, d'éléments circulaires et d'angles offre un maximum de flexibilité
- Constructions spéciales selon les spécifications du client sur demande
- Tube porteur: 35 mm
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Modèles à disponibles
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Installation; Scène

ALUTRUSS Broche individuelle DECOLOCK

- Tube porteur: 35 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de magasin

ALUTRUSS Goupille individuelle DECOLOCK

- Tube porteur: 35 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de magasin

Données techniques:

Poids: 55,43 kg

ALUTRUSS Traverse 3 points DECOLOCK DQ3-1000

Tube porteur:	35 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Couleur:	Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande
Entretoise diamètre x épaisseur:	10 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 1 m Largeur : 22 cm Hauteur : 19,50 cm
Poids:	2,80 kg

ALUTRUSS Traverse 3 points DECOLOCK DQ3-2000

Tube porteur:	35 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Couleur:	Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande
Entretoise diamètre x épaisseur:	10 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 2 m Largeur : 22 cm Hauteur : 19,50 cm
Poids:	4,61 kg

ALUTRUSS Coin 3 voies 90° DECOLOCK DQ3-PAL31

Tube porteur:	35 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Couleur:	Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande
Entretoise diamètre x épaisseur:	10 x 2 mm

Dimension:	Longueur : 40 cm Largeur : 40 cm Hauteur : 40 cm
Poids:	2,65 kg

ALUTRUSS Coin 3 voies 90° DECOLOCK DQ3-PAL32

Tube porteur:	35 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Couleur:	Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande
Entretoise diamètre x épaisseur:	10 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 40 cm Largeur : 40 cm Hauteur : 40 cm
Poids:	2,65 kg

ALUTRUSS Plaque de base DECOLOCK DQ3-BPM, mâle

Tube porteur:	35 mm; 35 mm x 2 mm
Couleur:	Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande
Poids:	550 g

ALUTRUSS Broche individuelle DECOLOCK

Tube porteur:	35 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	10 g

ALUTRUSS Goupille individuelle DECOLOCK

Tube porteur:	35 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	3 g