



Caractéristiques:

EUROLITE LED TMH-X25 Moving Head

Panneau matriciel 5 x 5, LED RGBW 12 W à forte luminosité, angle de rayonnement étroit

- Equipped with 25 x 12 W COB LED in the colors red, green, blue and white
- Each LED can be controlled individually
- Suitable for pixel mapping applications
- Narrow illumination angle
- 16 or 116 DMX channels selectable
- Functions: RGBW color mixture, automatic color change, built-in programs, figure and letter patterns, strobe effect with variable speed, random strobe effect, dimmer, sound-control, Master/Slave operation
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Sound-control via built-in microphone; sensitivity adjustable
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- PAN angle switchable between 540° and 360°
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with LC display for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- Neutrik powerCON terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 25 LED 12 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Angle PAN commutable entre 540° et 360°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Effet rayons
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone

Logistique

- Fixtures disponibles pour Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 3°

ROADINGER Flightcase 2 x TMH-X25

Flightcase PRO pour 2 x TMH-X25

- Avec Compartiment à accessoires
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

EUROLITE LED TMH-X25 Moving Head

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	245 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris)
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	25 x 12 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	270° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 360° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Canaux DMX:	16; 116
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Projection:	Exempt de scintillements

Angle de départ:	3°
Angle de départ (1/2 pic):	3°
Angle de départ (1/10 pic):	9°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Rouge (R) 3 m : 6597 lx, 6 m : 1918 lx Vert (G) 3 m : 10086 lx, 6 m : 2933 lx B bleu 3 m : 2058 lx, 6 m : 635 lx Blanc froid (CW) 3 m : 14638 lx, 6 m : 4258 lx Tous 3 m : 31569 lx, 6 m : 9253 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 37 cm Profondeur : 22 cm Hauteur : 47 cm
Poids:	11,60 kg
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 2 x TMH-X25

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension du compartiment:	22 cm x 41 cm x 38,5 cm
Compartiment à accessoires:	11 cm x 41 cm x 38,5 cm
Dimension interne:	73 cm x 41 cm x 38,5 cm
Dimension:	Largeur : 73 cm Profondeur : 45 cm Hauteur : 68 cm
Poids:	20,60 kg

Contenu de la livraison:

1 x demi-collier en forme d'oméga