



Caractéristiques:

EUROLITE TMH XB-200 Moving Head Beam

High performance beam for 200 W discharge lamp

- Very narrow beam angle with 2°
- With electronic ballast
- Color wheel with 13 different dichroic color filters plus white
- Switchable color change (mode 1: only full colors, mode 2: half colors)
- Rainbow effect with adjustable speed
- 8-facet prism
- Frost-filter
- Gobo wheel with 13 static gobos plus open
- With gobo shake function
- Motorized focus
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Dimmer
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Automatic position correction
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Control board with graphic LC display and encoder for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset, lamp on/off, operating hours
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with master/slave function
- For OSD 5 Reflector 200 W discharge lamp
- Power connection via Neutrik PowerCon socket and included power cable
- DMX-control via every standard DMX-controller

Logistique

OMNILUX Lampe à décharge 200 W réflecteur OSD 5

Technologie OMNILUX OSD

- Arc électrique très court
- Conception compacte
- Lampe à réflecteur
- Longue durée de vie
- Haute intensité de rayonnement
- Crée la liberté de développer des appareils plus petits et plus légers
- Alignement et placement parfaits pour un changement de lampe en quelques secondes
- Système optique nouvellement développé avec une puissance lumineuse maximale
- Luminosité perçue élevée
- Dimmable
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 12,87 kg

EUROLITE TMH XB-200 Moving Head Beam

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512
Dimension:	Largeur : 31 cm Profondeur : 25 cm Hauteur : 38 cm
Power consumption:	250 W
DMX channels:	16
DMX connection:	3-pin XLR
Flash-rate:	1-10 Hz
Color-wheel:	13 dichroic filters plus open
Static gobo-wheel:	13 gobos and open
Maximum PAN-movement:	540°
Maximum TILT-movement:	270°
Beam angle:	2°
Dimensions (L x W x H):	250 x 310 x 380 mm
Weight:	12 kg
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

OMNILUX Lampe à décharge 200 W réflecteur OSD 5

Tension de service:	75
Tension nominale:	200 W
Culot/douille:	Spécial

Type de lampe:	Lampe à décharge
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Température de couleur:	8200K
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	2000 h
Flux lumineux:	8500 lm
Courant de la lampe:	2,7 A
Dimensions (LxD):	61,5x51 mm
Poids:	0,07 kg
EPREL-Nr:	2033767

Contenu de la livraison:

1 x Source lumineuse