

EUROLITE Ensemble 4 x LED THA-250F + mallette

4 x spot de théâtre à projecteur Fresnel, flightcase PRO inclus

Réf. : 2000162

GTIN: 4026397586220



Caractéristiques:

- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Zoom motrice; mise au point manuelle
- Dimmer électronique; courbes de variation avec réponse réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via RDM; stand-alone; DMX; potentiomètre à raccourci pour Luminosité et Zoom
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; Light Captain; Light J
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 5° - 38°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Écran LCD
- Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- <p>ROADINGER Flightcase 4 x THA-250F à roulettes
- <h2 class="featureSatz">Trunk case avec roulettes, PRO version</h2>Avec Compartiment à accessoires
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette

Logistique

EAN / GTIN: 4026397586220

Poids: 70,00 kg

Longueur: 0.80 m

Largeur: 0.60 m

Hauteur: 0.60 m

Article encombrant

- 3 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 81,30 kg

EUROLITE Spot de théâtre LED THA-250F

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	265 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 3 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	1,5 - 12 Hz
Équipement:	Zoom motrice; mise au point manuelle
Canaux DMX:	3
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	RDM; stand-alone; DMX; potentiomètre à raccourci pour Luminosité et Zoom
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	3600 Hz
Angle de départ:	5° - 38°
Angle de départ (1/2 pic):	5 - 28°
Angle de départ (1/10 pic):	12 - 38°
Température de couleur:	2800K
Rendu de couleur (CRI):	92 Ra
Couleur du boîtier:	Noir

Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Longueur : 45,7 cm Largeur : 33,6 cm Hauteur : 39,9 cm
Poids:	10,00 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 4 x THA-250F à roulettes

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	3 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment à accessoires:	11 cm x 81 cm x 30 cm
Compartiment d'appareil:	49,5 cm x 20 cm x 27 cm
Dimension interne:	110 cm x 81 cm x 30 cm
Dimension:	Largeur : 116 cm Profondeur : 86 cm Hauteur : 55 cm
Poids:	32,60 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x coupe-flux
- 1 x porte-filtre