

## EUROLITE Jeu 2 x LED THA-40PC noir + mallette

2 x projecteur PC sans ventilateur, flightcase PRO inclus

Réf. : 2000164

GTIN: 4026397586244



### Caractéristiques:

- 1 LED 57 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Dimmer électronique; courbes de variation avec réponse réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; Light´J; Light Captain; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 11° - 48°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Écran LCD
- Pieds en caoutchouc
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; décoration; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; vidéo et photographie; Publicité/vitrine; Théâtre
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- <p>ROADINGER Flightcase 2 x THA-40 PC
- <h2 class="featureSatz">Trunk case, PRO version</h2>Avec Compartiment à accessoires
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397586244

Poids: 15,85 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.60 m

Hauteur: 0.60 m

Article encombrant

- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

Poids: 16,85 kg

### EUROLITE Spot de théâtre LED THA-40PC noir

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Alimentation électrique:           | 100-240 V CA, 50/60 Hz   |
| Puissance totale de raccordement:  | 40 W   |
| Type de protection:                | IP20   |
| Classe de protection:              | SK I   |
| Branchement électrique:            | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite     |
| Fusible:                           | 5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable                               |
| Type de lampe:                     | Lampe LED  |
| Type de LED:                       | 1 x 57 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)                          |
| Canaux DMX:                        | 1; 2   |
| Entrée DMX:                        | XLR (M) 3 broches version encastrable                                  |
| Sortie DMX:                        | XLR (F) 3 broches version encastrable                                  |
| Refroidissement:                   | Refroidissement par convection passive                                 |
| Commande:                          | Stand-alone; DMX   |
| Fixtures disponibles pour:         | LED PC-Control 512; Light J; Light Captain; Colorchief                 |
| Projection:                        | Exempt de scintillements   |
| Angle de départ:                   | 11° - 48°  |
| Angle de départ (1/2 pic):         | 11 - 37°   |
| Angle de départ (1/10 pic):        | 17 - 48°   |
| Température de couleur:            | 3100K  |
| Rendu de couleur (CRI):            | 91 Ra  |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Étroit 3 m : 1656 lx, 6 m : 424 lx<br>Large 3 m : 348 lx, 6 m : 103 lx |
| Couleur du boîtier:                | Noir   |
| Système d'enregistrement:          | Étrier   |
| Type d'écran:                      | Écran LCD  |
| Aide au transport:                 | Pieds en caoutchouc  |
| Matériau:                          | Aluminium coulé  |
| Intégration dans de projecteur:    | 13,1 cm x 13,1 cm  |
| Dimension:                         | Longueur : 27,5 cm<br>Largeur : 20,5 cm                                |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
|                                 | Profondeur : 25 cm   |
| Poids:                          | 3,85 kg  |
| Classification du bruit:        | Classe 0 (pas du tout de bruit)                            |
| Diamètre des trous de fixation: | 1 x Ø10mm; 2 x Ø6mm  |
| Matériau:                       | Métal, 3 mm  |
| Conception du câble:            | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F                           |
| Longueur du câble:              | Env. 1 m   |
| Matériau:                       | Aluminium, 1,5 mm; Métal                                   |
| Diamètre de l'anneau:           | Extérieur: 12,9 mm<br>Intérieur : 10,9 mm                  |
| Diamètre des trous de fixation: | 1 x Ø4mm   |
| Forme:                          | Octogonal  |
| Matériau:                       | Aluminium, 0,8 mm  |
| Dimension:                      | Largeur : 13 cm<br>Hauteur : 13 cm<br>Diamètre : Ø 10,5 cm |
| Produit spécial:                | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages     |
| Utilisation:                    | Éclairage pour effets de spectacle                         |

#### **ROADINGER Flightcase 2 x THA-40 PC**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale:                 | 50 kg  |
| Châssis de profilé en aluminium: | 25 mm  |
| Poignée rabattables:             | 2 Pièce  |
| Charnière de blocage:            | 2 Pièce  |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 2 Pièce                               |
| Utilisation de la marque:        | Matériel de marque   |
| Matériau:                        | Bois multiplex bouleau, 7 mm                               |
| Couleur:                         | Marron foncé, laminé                                       |
| Compartment d'appareil:          | 16 cm x 31 cm x 12 cm                                      |
| Compartment à accessoires:       | 10,5 cm x 31 cm x 18 cm                                    |
| Dimension interne:               | 60 cm x 31 cm x 20 cm                                      |
| Dimension:                       | Largeur : 64,5 cm<br>Profondeur : 35 cm<br>Hauteur : 29 cm |
| Poids:                           | 8,15 kg  |

#### **Contenu de la livraison:**

- 1 x Projecteur
- 1 x coupe-flux
- 1 x porte-filtre
- 1 x Mode d'emploi