



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED BAR-252 RGBA 10mm 20°

Versatile LED-RGBA color changer

- Operable in stand-alone mode or via DMX
- DMX512 control possible via any commercial DMX controller (occupies max.19 channels)
- 4, 6 or 19 DMX channels selectable for numerous applications
- Sound-control via built-in microphone
- Comfortable addressing and setting via control panel with LCD display and four operating buttons
- Functions: Static colors, RGBA color blend, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Equipped with 252 x 10 mm LED
- Locking possibility at the mounting bracket
- Ready for connection with power cord and safety plug
- Available in 2 LED beam angles: 20° or 40°
- Advantages of high-power LED technology: extreme light output, long life, low power consumption, defacto maintenance free with brilliant light radiation
- Effet stroboscope
- Commandé via stand-alone; DMX
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512
- Avec un Angle de départ de 20°

Logistique

ROADINGER Flightcase 4 x LED BAR-252 RGB

Carrying case, PRO version

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé

- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	19,90 kg
--------	----------

EUROLITE LED BAR-252 RGBA 10mm 20°

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	24,00 W
Type de protection:	IP20
Type de lampe:	Lampe LED
Canaux DMX:	6; 4
Commande:	Stand-alone; DMX
Préprogrammé dans:	Light'J; LED PC-Control 512
Angle de départ:	20°
Angle de départ (1/2 pic):	20°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Longueur : 1,08 m Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 9 cm
Poids:	2,65 kg
DMX channels:	max. 19: 4 / 6 / 19
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
LED type:	10 mm
LED number:	252
Beam angle:	20°
Dimensions (L x W x H):	1075 x 65 x 90 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 4 x LED BAR-252 RGB

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm

Poignée de transport:	1 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension interne:	1,065 m x 44 cm x 7,5 cm
Compartiment d'appareil:	1,065 m x 6,5 cm x 7,5 cm
Dimension:	Largeur : 1,145 m
	Profondeur : 47,5 cm
	Hauteur : 14,5 cm
Poids:	9,30 kg