



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED BAR-1250 RGB+UV 4in1

Barre LED (1,1m), 12 x LED 4in1 QCL RGB/UV, 5 W

- Equipped with twelve QCL LEDs in the colors red, green, blue and UV
  - 1, 3, 4, 6, 7 or 12 DMX channels selectable
  - DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
  - Addressing and setting via Control Board with LED display and four operating buttons
  - Additional controlling possibility via the EUROLITE IR-8 remote control, included in delivery
  - Functions: Static colors, RGBUV color blend, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
  - Every LED group (each with 4 LEDs) can be controlled individually in 12CH mode
  - Sound-control via built-in microphone
  - Hanging as well as standing installation possible
  - Locking possibility at the brackets
  - Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
  - DMX control via every standard DMX controller
  - Feed-through output allows to power up to 8 devices
  - Ready for connection via enclosed IEC power cord with safety-plug
  - 12 LED puissantes 5 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
  - Effet stroboscope; Effet UV
  - Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone
  - Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512
  - Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 20°
- L'étendue des fournitures**
- 1 x télécommande

### Logistique

## ROADINGER Flightcase 4 x LED BAR-252 RGB

Carrying case, PRO version

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### Données techniques:

---

Poids: 22,07 kg

---

## EUROLITE LED BAR-1250 RGB+UV 4in1

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	55 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x Appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	12 x 5 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	1; 3; 4; 6; 7; 12
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	20°
Angle de départ (1/2 pic):	20°
Angle de départ (1/10 pic):	38°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Longueur : 1,1 m Profondeur : 8 cm Hauteur : 6,2 cm
Poids:	3,19 kg
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

## Spécifications juridiques

Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

## ROADINGER Flightcase 4 x LED BAR-252 RGB

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée de transport:	1 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension interne:	1,065 m x 44 cm x 7,5 cm
Compartiment d'appareil:	1,065 m x 6,5 cm x 7,5 cm
Dimension:	Largeur : 1,145 m Profondeur : 47,5 cm Hauteur : 14,5 cm
Poids:	9,30 kg