

FUTURELIGHT Ensemble 2 x lyre LED DMB-160 + mallette

2 x lyre Beam PRO, LED COB 150 W, flightcase PRO à roulettes

Réf. : 2000241

GTIN: 4026397593624



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

2 x lyre Beam PRO, LED COB 150 W, flightcase PRO à roulettes

- Positionnement au sein de PAN et TILT

FUTURELIGHT Lyre LED DMB-160

Lyre Beam PRO, LED COB 150 W et grand équipement

- With glass lens
- Rendement lumineux extrêmement élevé
- Les scènes peuvent être adaptées individuellement via le Control-Board ou un contrôleur externe et chargées dans la mémoire
- Le nombre de scènes peut être modifié à volonté
- 1 LED puissante 150 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de 540° PAN et 270° TILT
- Angle PAN commutable entre 540° et 630°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de gobo à gobos statiques; Prisme 8 fois Linéaire; Prisme 8 fois rotatif; Filtre contre le gel; Mise au point motrice
- Effet gobo
- Roue de couleur avec 14 couleurs dichroïques et ouvert
Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 17 gobos et ouvert
Effet shake
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée

Logistique

EAN / GTIN: 4026397593624

Poids: 56,00 kg

Longueur: 0.80 m

Largeur: 0.60 m

Hauteur: 0.80 m

Article encombrant

- Commandé via RDM; DMX; stand-alone; W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement; Commande de la musique via Microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 3°
- Multicolore Écran LCD
- Dimmer électronique
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain

L'étendue des fournitures

- 1 x movinglight, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x étrier, 1 x câble XLR

ROADINGER Flightcase 2 x DMH-90/150/DMB-60/PLB-230

Trunk case avec roulettes, PRO version

- Pour une protection optimale
- Avec 2 Compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 62,10 kg

FUTURELIGHT Lyre LED DMB-160

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	200 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 150 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Mouvement de basculement max. TILT:	270° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 630° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Équipement:	Roue de gobo à gobos statiques; Prisme 8 fois Linéaire; Prisme 8 fois rotatif; Filtre contre le gel; Mise au point motrice
Création de couleur:	Roue de couleur avec 14 couleurs dichroïques et ouvert Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens

Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 17 gobos et ouvert Effet shake
Canaux DMX:	11; 13; 14; 17
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	RDM; DMX; stand-alone; W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	3°
Angle de départ (1/2 pic):	3°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc froid (CW) 3 m : 76776 lx, 6 m : 18482 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Dimension:	Largeur : 34,3 cm Profondeur : 25 cm Hauteur : 42,8 cm
Poids:	15,55 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 2 x DMH-90/150/DMB-60/PLB-230

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	38,5 cm x 22 cm x 38 cm
Dimension interne:	56 cm x 43 cm x 46,5 cm
Compartiment central:	12 cm x 43 cm x 46,5 cm
Dimension:	Largeur : 96 cm Profondeur : 47 cm Hauteur : 72 cm
Poids:	25,90 kg