

EUROLITE Jeu 4 x AKKU UP-1 + sac souple SB-4

4 x uplight LED, LED 4in1 15 W, sacoche noire incluse

Réf. : 20000268

GTIN: 4026397594751



Caractéristiques:

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Angle d'inclinaison de la tête de la LED réglable manuellement
- Lentille frontale interchangeable pour un angle de rayonnement de 9° ou 15°
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; couleurs préréglé; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; QuickDMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
- Fixtures disponibles pour Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 9°
- Pour des domaines d'application tels que: Décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout
- <p>EUROLITE Sac souple L SB-4
- <h2 class="featureSatz">Sacoche noire pour 4 appareils max., 320 x 320 x 200 mm</h2>Le sac de transport pratique offre suffisamment de place pour divers effets de lumière et accessoires
- Avec cloison de séparation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397594751

Poids: 10,40 kg

Longueur: 0.82 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.52 m

- Avec 2 Poches extérieures
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Nylon , noir, hydrofuge
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles

Données techniques:

Poids: 9,36 kg

EUROLITE AKKU UP-1 QCL Flex Spot QuickDMX

Puissance totale de raccordement:	15 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison) Tramite
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 7,4 V, 8800 mAh, 65,12 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 18h en fonction du programme utilisé Durée de charge 6h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 15 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; QuickDMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	9°
Angle de départ (1/2 pic):	9° 15°
Angle de départ (1/10 pic):	18° 30°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 12 cm Profondeur : 12 cm Hauteur : 14,2 cm

Poids:	2,21 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 8,4V 3000 mA
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE Sac souple L SB-4

Charge maximale:	25 kg
Sangle:	2 Pièce
Matériau:	Nylon
Couleur:	Noir, hydrofuge
Dimension du compartiment:	15 cm x 15 cm x 20 cm
Dimension interne:	31 cm x 34 cm x 20 cm
Dimension:	Largeur : 32 cm Profondeur : 41 cm Hauteur : 20 cm
Poids:	0,52 kg

Contenu de la livraison:

4 x EUROLITE AKKU UP-1 QCL Flex Spot QuickDMX

1 x Projecteur
 1 x bloc d'alimentation externe
 1 x télécommande
 2 x Batterie
 1 x Lentille
 1 x demi-collier en forme d'oméga
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

1 x EUROLITE Sac souple L SB-4

1 x sac