

## EUROLITE Ensemble PAR-30 Spot argenté + PAR-30 230 V SMD 11 W E-27 LED 6500 K

Boîtier PAR-30 à culot E-27, ampoule PAR-30 à technique LED incluse

GTIN:



**Prix de catalogue: 35.58 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE PAR-30 Spot argent

Boîtier PAR-30 à culot E27 (avec fiche + câble)

- 4 pinces de maintien pour le cadre du filtre couleur
- Fermetures robustes avec ressort de traction pour un maintien sûr – ouverture néanmoins rapide du couvercle arrière du boîtier et remplacement de la lampe
- Tube noir à l'intérieur pour une diffusion précise de la lumière
- Différents angles de rayonnement possibles
- Les petites installations lumineuses peuvent être réalisées à moindre coût
- Commandé via plug and play
- Avec Étrier
- Pour PAR 30
- Pour des domaines d'application tels que: Publicité/vitrine; Décoration; Clubs/Écoles de danse

#### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x étrier, 1 x porte-filtre, 1 x mode d'emploi

#### OMNILUX PAR-30 230 V SMD 11 W E-27 LED 6500 K

Ampoule LED PAR-30

- Remplacement facile des lampes
- Économie d'énergie
- Inflammable à chaud
- Montage facile
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)

#### L'étendue des fournitures

- 1 x source lumineuse

### Logistique

## Données techniques:

---

Poids: 660 g

---

Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): F

---

### EUROLITE PAR-30 Spot argent

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

---

Puissance totale de raccordement: Max. 100 W

---

Type de protection: IP20

---

Classe de protection: SK I

---

Branchement électrique: Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection

---

Longueur du câble: Env. 0,4 m

---

Culot/douille: E27

---

Type de lampe: Modulable

---

Création de couleur: Via le cadre du filtre de couleur

---

Commande: Plug and play

---

Construction: PAR-30

---

Couleur du boîtier: Argenté

---

Système d'enregistrement: Étrier

---

Matériau: Aluminium

---

Intégration dans de projecteur: 12,8 cm x 12,8 cm

---

Dimension: Longueur : 23,5 cm  
Largeur : 14,5 cm  
Hauteur : 21 cm

---

Poids: 470 g

---

#### Étrier

Matériau: Aluminium

---

#### Porte-filtre

Matériau: Aluminium

---

Dimension: Longueur : 12,6 cm  
Largeur : 12,6 cm  
Diamètre : Ø 9,4 cm

---

Poids: 18 g

---

### OMNILUX PAR-30 230 V SMD 11 W E-27 LED 6500 K

Tension nominale (lampes): 230 V

---

Tension nominale: 11 W

---

Culot/douille: E27

---

Type de lampe: Lampe LED; Lampe à verre mat; Lampe à haute tension; Lampe à gaz à piston

---

Spécification de l'ampoule:	Inflammable à chaud
Angle de départ:	50°
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	6500K
Construction:	Montage facile
Rendu de couleur (CRI):	83 Ra
Durée de démarrage:	0,2 s
Construction:	PAR-30
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	20000 h
Flux lumineux:	850 lm
Longueur d'onde:	600 nm
Dimensions (LxD):	92x95 mm
Poids:	190 g
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F