



Caractéristiques:

EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS barre laser PRO

Barre à 2 derbys et spots, LED stroboscopiques UV blanches, Laser (RG, 2M)

- Version plus puissante avec une grande puissance lumineuse et des LED UV supplémentaires
- Poids léger et compact
- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
- 2 derbys rotatifs pour des effets de boule à facettes
- Cet effet est particulièrement bien mis en valeur par l'utilisation de la brume
- Laser; Effet rayons; Effet Flower; Effet UV; effet stroboscope
- 39 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; pédale sans fil; fonction maître/esclave
- Avec étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Laser

- Classe laser 2M
 pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire

Projecteur

- 6 LED 6 W SMD 8072 3in1 R/G/B (mélange de couleurs homogène)
 spots pouvant être commandés individuellement
- Avec un Angle de départ de 13°

Effet lumineux

Logistique

- 6 LED 2 W SMD 8072 R/G/B
 spots pouvant être commandés individuellement
barre
- 4 LED 2 W SMD 8072 2in1 CW/UV (mélange de couleurs homogène)
 commandé individuellement LEDs

OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk

High-quality speaker stand

- Stable speaker stand for mobile use
- The telescopic tube is additionally fixed with a safety pin
- Réglable en hauteur

Données techniques:

Poids: 13,45 kg

EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS barre laser PRO

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 150 W |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Sortie de courant: | 1 x appareils froids (F) version encastrable |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 3,15 A |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Canaux DMX: | 3; 5; 10; 28 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; pédale sans fil; fonction maître/esclave |
| Fixtures disponibles pour: | EASY SHOW 1; Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Tuyau: 1x Ø 35 mm 2x étrier |
| Dimension: | Largeur : 1,030 cm Profondeur : 6,1 cm Hauteur : 38,7 cm |
| Poids: | 10,00 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |
| Longueur du câble: | 3 m |
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |

| | |
|-----------------------------|--|
| Batterie: | 1 x 9,0 V E-Block 6F22 zinc-carbone ci-joint |
| Classe laser: | 2M |
| Couleur du laser: | R/G |
| Module laser: | Rouge (R) 100 mW 650 nm Vert (G) 30 mW 532 nm |
| Type de LED: | 6 x 2 W SMD 8072 R/G/B |
| Fréquence du flash: | 0 - 30 Hz |
| Type de LED: | 6 x 6 W SMD 8072 3in1 R/G/B (mélange de couleurs homogène) |
| Angle de départ (1/2 pic): | 13° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 20° |
| Type de LED: | 4 x 2 W SMD 8072 2in1 CW/UV (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 0 - 30 Hz |

OMNITRONIC Speaker System Stand alu bk

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Charge maximale: | 30 kg |
| Hauteur: | Maximal : 230 cm Minimal : 140 cm |
| Type (trépied en général): | Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte |
| Matériau: | Aluminium |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 3,45 kg |
| Maximum load: | 30 kg |
| Maximum load (DIN15560): | 18 kg |
| Minimum height: | 1.40 m |
| Maximum height: | 2.20 m |

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x Mode d'emploi
 1 x déclaration de conformité
 1 x télécommande
 1 x interrupteur à pied
 2 x vis moletée
 2 x Cale
 2 x Étrier
 2 x Batterie
 1 x sac