

## EUROLITE Ensemble 2 x lyre LED TMH-X1 Beam + mallette

2 x faisceau 60 W, compact, angle étroit, belles couleurs RGBW, flightcase PRO inclus

Réf. : 2000356

GTIN:



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

2 x faisceau 60 W, compact, angle étroit, belles couleurs RGBW, flightcase PRO inclus

- Positionnement au sein de PAN et TILT

### EUROLITE Lyre LED TMH-X1 Beam

Faisceau 60 W, compact, rayonnement étroits, belles couleurs RGBW

- Poids léger et compact
- 1 LED puissante 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement au sein de 540° PAN et 220° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Choix de la couleur; mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique
- Effet beam; Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 3°
- Ampoule OSRAM
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Scène; DJ itinérants / artistes solos

### Logistique

- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

#### L'étendue des fournitures

- 1 x movinglight, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x câble XLR

### ROADINGER Flightcase 2 x LED TMH-X1 Moving-Head Beam

Flightcase PRO pour 2 x TMH-X1

- Avec Compartiments à accessoires
- Avec 2 Compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### Données techniques:

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 19,58 kg |
|--------|----------|

### EUROLITE Lyre LED TMH-X1 Beam

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Alimentation électrique:            | 100-240 V CA, 50/60 Hz  |
| Puissance totale de raccordement:   | 90 W  |
| Type de protection:                 | IP20  |
| Branchement électrique:             | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Sortie de courant:                  | P-Con (gris), version encastrable   |
| Type de lampe:                      | Lampe LED   |
| LED:                                | 1 x 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)   |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 220° Positionnement exact (résolution 16 bits)<br>Correction automatique de la position (feedback)  |
| Mouvement de pivotement max. PAN:   | 540° Positionnement exact (résolution 16 bits)<br>Correction automatique de la position (feedback)  |
| Fréquence du flash:                 | 0 - 10 Hz   |
| Canaux DMX:                         | 14  |
| Entrée DMX:                         | XLR (M) 3 broches version encastrable   |
| Sortie DMX:                         | XLR (F) 3 broches version encastrable   |
| Refroidissement:                    | Ventilateur   |
| Commande:                           | DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone   |
| Préprogrammé dans:                  | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain  |
| Projection:                         | Exempt de scintillements  |
| Angle de départ:                    | 3°  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Angle de départ (1/2 pic):         | 3°   |
| Angle de départ (1/10 pic):        | 7°   |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Rouge (R) 3 m : 3251 lx, 6 m : 712 lx<br>Vert (G) 3 m : 4684 lx, 6 m : 1125 lx<br>B bleu 3 m : 819 lx, 6 m : 220 lx<br>Blanc froid (CW) 3 m : 7909 lx, 6 m : 1899 lx<br>Tous 3 m : 15489 lx, 6 m : 3655 lx |
| Couleur du boîtier:                | Noir   |
| Utilisation de la marque:          | Ampoule OSRAM  |
| Dimension:                         | Largeur : 20,7 cm<br>Profondeur : 19,6 cm<br>Hauteur : 31,3 cm   |
| Poids:                             | 4,29 kg  |
| Classification du bruit:           | Classe 2 (bruits légers)   |
| Spécifications juridiques          |  |
| Produit spécial:                   | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages   |
| Utilisation:                       | Éclairage pour effets de spectacle   |

#### **ROADINGER Flightcase 2 x LED TMH-X1 Moving-Head Beam**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale:                 | 50 kg  |
| Châssis de profilé en aluminium: | 25 mm  |
| Poignée rabattables:             | 2 Pièce  |
| Charnière de blocage:            | 2 Pièce  |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 2 Pièce                                 |
| Utilisation de la marque:        | Matériel de marque   |
| Matériau:                        | Bois multiplex bouleau, 7 mm                                 |
| Couleur:                         | Marron foncé, laminé   |
| Compartiment central:            | 10 cm x 28 cm x 26 cm  |
| Dimension du compartiment:       | 28 cm x 13,5 cm x 21 cm                                      |
| Dimension interne:               | 28 cm x 26 cm  |
| Dimension:                       | Largeur : 72 cm<br>Profondeur : 33,5 cm<br>Hauteur : 39,5 cm |
| Poids:                           | 11,00 kg   |