EUROLITE Jeu 4 x LED BAR-12 QCL RGBW + 2 x sac souple + contrôleur

Réf. : 20000407

GTIN:

4 x barre de projecteurs, 12 x LED 4in1 4 W, sacoche et contrôleur DMX compact inclus

Prix de catalogue: 831.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Barre LED BAR-12 QCL RGBW

Barre LED (110cm), 12 x LED 4in1 QCL RGBW, 4 W

- 12 LED puissantes 4 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light´J; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 17°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Location simple
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural

L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x Étrier, 2 x vis moletée, 2 x Cale, 1 x Mode d'emploi

Logistique

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

EUROLITE Sac souple SB-12

Sacoche noire pratique pour barres LED (1 m de long), cloison ajustable

- Optimal pour 1 à 2 barres de LED de 1 mètre de long
- Surface en nylon résistante et hydrofuge
- Avec cloison de séparation
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Textile , noir
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles
- 1 x sangles d'épaule

EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x4

Contrôleur DMX compact pour 4 projecteurs LED ayant chacun 4 couleurs max.

- Contrôleur DMX pour la commande de projecteurs LED courants
- Facile à utiliser
- 4 projecteurs avec LED RGBW contrôlables séparément ou combinés
- Canaux DMX pour rouge, vert, bleu, blanc et Master
- Différents modes sélectionnables pour l'ordre des canaux DMX
- Contrôle manuel via 4 faders
- 1 fader pour le mélange direct des couleurs RGBW
- Fonction strobe réglable
- Fonction black-out
- 8 programmes de spectacle intégrés
- Préprogrammés 8 scenes/chases
- Peut envoyer jusqu'à 20 canaux DMX
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone; stand-alone
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
- Fonctionnement silencieux

  L'étendue des fournitures
- 1 x Contrôleur, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Poids:	13,47 kg

EUROLITE Barre LED BAR-12 QCL RGBW

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	24 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 4 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,5 - 24 Hz
Canaux DMX:	2; 4; 5; 6; 9

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light´J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	17°
Angle de départ (1/2 pic):	17°
Angle de départ (1/10 pic):	33°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 110 cm Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 10 cm
Poids:	2,85 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05RN-F
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø6mm
Matériau:	Métal
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE Sac souple SB-12

Charge maximale:	20 kg
Sangle:	2 Pièce
Aide au transport:	1 x sangles d'épaule
Matériau:	Textile
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 107 cm Profondeur : 17 cm Hauteur : 18 cm
Poids:	0,60 kg

EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x4

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 9V CC 800 mA
Puissance totale de raccordement:	10 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Programmes:	Préprogrammés 8 scenes/chases
Canaux DMX:	Sortie 20
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; commande de la musique via microphone; stand-alone
Couleur du boîtier:	Noir
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre
Dimension:	Largeur : 20 cm Profondeur : 11,5 cm Hauteur : 5,5 cm
Poids:	0,86 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.