



Caractéristiques:

Logistique

OMNITRONIC CNP-1 WLAN Multi-Room Streaming System

Wireless multi-room streaming adapter

- Stream music wirelessly from your smartphone, tablet, PC and Mac
- Multi-room function for synchronous playback in every room
- Intuitive control via app available for iOS and Android
- WLAN standard IEEE 802.11g/b/n
- Supports high-resolution audio files up to 192 kHz and 24 bit
- Supports Apple AirPlay and DLNA/UPnP
- Streams internet radio services
- USB port for hard disks
- Digital optical output (S/PDIF)
- Analog 3.5 mm jack output
- Incl. 3.5 mm to RCA cable and USB power adapter
- Learn more: www.omnitronic.de
- Commandé via Wi-Fi
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier

OMNITRONIC C-50A actif noir 2x

Paire d'enceintes actives 2 voies et support, bousseur 5" et 50 W RMS

- Haut-parleurs de sonorisation puissants pour installation fixe
- Système à 2 voies avec woofer de 13 cm (5") et tweeter à dôme de 2,5 cm (1")
- Égaliseur 2 bandes et contrôle du volume
- Entrée et sortie de signal via des prises XLR symétriques
- Construction trapézoïdale pour le montage dans les coins

- Avec étrier
- Métalgrille en noir
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions

Données techniques:

Poids: 12,81 kg

OMNITRONIC CNP-1 WLAN Multi-Room Streaming System

Type:	Wi-Fi
Branchement électrique:	Alimentation électrique via USB, type B câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Commande:	Wi-Fi
Bande de fréquences:	2,4 GHz
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 12 cm Profondeur : 8,5 cm Hauteur : 1,6 cm
Poids:	0,21 kg
Audio:	
Analog output:	3.5 mm stereo jack
Digital output:	Toslink SPDIF
Data transmission:	
WLAN standard:	IEEE 802.11g/b/n, 2.4 GHz
Ethernet/LAN:	10/100 mbit/s (RJ-45)
USB 2.0 host:	USB type A
Supported audio formats:	.aac, .ogg, .mp3, .flac, .alac, .ape, .wma, .wav, .au, .aif, .aiff, .m3u, .m4a, .asf, .mms (compressed/lossless)
Protocols:	UPnP/DLNA (DMR + DMS), AirPlay
Internet radio:	.aac, .mp3, .wma,
General:	
Power supply:	5 V DC, 500 mA via USB port or supplied PSU
Controls:	Power switch, reset button, LED indicators

OMNITRONIC C-50A actif noir 2x

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Classe de protection:	SK I

Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Capacité de charge:	Programme: 80W Nominale: 50W RMS
Plage de fréquence:	50 - 20000 Hz
Sensibilité:	89 dB (1 W/1 m)
Système d'enregistrement:	Étrier
Éléments de commande:	Contrôle du volume, Réglage de la tonalité, Interrupteur d'alimentation
État LED:	Power
Connexions:	Entrée: Line via 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Sortie: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Enceinte:	1 x Boumeur 5" Matériau du panier : acier Cônemériau : carton/papier Materiale del cestello 1 x tweeter 1"
Matériau:	ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène- styrène
Couleur:	Noir, résistant aux rayures et aux chocs
Dimension:	Largeur : 18 cm Profondeur : 16,6 cm Hauteur : 23 cm
Poids:	6,30 kg

Contenu de la livraison:

2 x boîtier compact
1 x Mode d'emploi
2 x Câble secteur/câble d'alimentation
8 x vis
8 x Cale