



Caractéristiques:

OMNITRONIC Enceinte XKB-215A à 2 voies, active, DSP

Enceinte active et woofer 15", pilote 1,75", 60 W RMS HF, 300 W RMS LF

- Enceinte de sonorisation active pour les applications de tournée et les installations fixes
- Amplificateur Biamp commandé par DSP (LF Class D, HF Class A/B)
- DSP 24 bits avec filtre passe-haut réglable, égaliseur paramétrique 3 bandes et délai de signal
- Lecteur Bluetooth intégré pour écouter de la musique sans fil avec des appareils Bluetooth compatibles comme les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs portables
- Caisson bass-reflex à 2 voies avec woofer de 38 cm et tweeter en titane de 4 cm
- 2 entrées micro/ligne XLR/jack, réglables séparément
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
- Commandé via Bluetooth
- Écran LCD
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 3 poignées de transport robustes
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; bailleur; centres sportifs/centres de fitness; DJ itinérants / artistes solos

OMNITRONIC MagiCarpet-181A MK2 Active Subwoofer

Subwoofer actif Bass Reflex 18" PA, 500 W

- Active bassreflex subwoofer with 250 W RMS power
- 45 cm bass speaker (18") with 100 mm voice coil
- Adjustable XLR input with feed-through output

Logistique

- XLR output with high-pass filter for active top speakers
- Adjustable crossover frequency from 40 to 250 Hz
- Bass boost, ground lift and phase control
- Power and signal/limit indicator
- Rugged wooden housing with black felt cover
- Metal flange for mounting top speakers
- Bar handles for easy transport
- Impact-resistant metal grille, steel corners and support feet
- For mobile applications and permanent installations
- Suitable for car transport

OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter 100 cm

Tube d'écartement

- Pour la connexion de systèmes satellites
- Pour les inserts de trépied de diamètre standard (35 mm)
- Version en acier avec revêtement par poudre

OMNITRONIC Speaker cable XLR 2x1.5 3m bk

Câble d'enceinte

- Suitable for all passive speaker-systems with XLR socket
- 1.5 mm² thick cores for amplified signals without signal loss
- Not to be used as microphone cable!

Données techniques:

OMNITRONIC Enceinte XKB-215A à 2 voies, active, DSP

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 800 W |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Capacité de charge: | Programme: 600W Nominale: 60W RMS HF Nominale: 300W RMS LF |
| Plage de fréquence: | 50 - 20000 Hz |
| Sensibilité: | 96 dB |
| Pression acoustique max.: | 121 dB |
| DSP: | Processeur de signal numérique |
| Presets DSP: | LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL |
| Dispersion: | 90° x 50° |
| Commande: | Bluetooth |
| Système d'enregistrement: | Bride: Ø 35 mm |
| Commutation: | Class D Biamp |
| Type d'écran: | Écran LCD |
| Éléments de commande: | Encodeur, régulateur master |
| Circuit de protection: | Limiteur |
| État LED: | Power, Signal, Limite |
| Connexions: | Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches |

| | |
|-----------------------|---|
| Entrée des canaux: | 2 x Mono avec interrupteur Mic-Line via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via bouton rotatif |
| Égaliseur: | Master: 1 x régulateur 3 bandes |
| Enceinte: | 1 x Boumeur 15" Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,75" |
| Type d'enceinte: | Boîtier compact |
| Type de construction: | Bassreflex |
| Poignée de transport: | 3 Pièce |
| Dimension: | Largeur : 37 cm Profondeur : 45 cm Hauteur : 70 cm |
| Poids: | 20,95 kg |

OMNITRONIC MagiCarpet-181A MK2 Active Subwoofer

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 280 W |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Capacité de charge: | Programme: 500W Nominale: 250W RMS |
| Plage de fréquence: | 33 - 250 Hz |
| Pression acoustique max.: | 126 dB |
| Système d'enregistrement: | Ø 35 mm |
| Connexions: | Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches Lien: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: filtre passe-haut via 2 x XLR 3 broches |
| Enceinte: | 1 x Boumeur 18" |
| Type d'enceinte: | Subwoofer |
| Type de construction: | Bassreflex |
| Dimension: | Largeur : 54 cm Profondeur : 68,3 cm Hauteur : 54,7 cm |
| Poids: | 36,00 kg |

OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter 100 cm

| | |
|----------------------------|---|
| Charge maximale: | 35 kg |
| Système d'enregistrement: | Ø 35 mm |
| Type (trépied en général): | Tube d'écartement |
| Matériau: | Acier |
| Couleur: | Noir |
| Dimension: | Hauteur : 100 cm Diamètre : Ø 3,5 cm |

Poids: 0,78 kg

OMNITRONIC Speaker cable XLR 2x1.5 3m bk

| | |
|----------------------|--|
| Conception du câble: | 2 x 2,5 mm ² câble d'enceinte |
| Longueur du câble: | 3 m |
| Raccord A: | 1 x XLR (M) 3 broches |
| Raccord B: | 1 x XLR (F) 3 broches |
| Couleur: | Noir |

OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Conception du câble: | Câble audio |
| Longueur du câble: | 10 m |
| Raccord A: | 1 x XLR (M) 3 broches |
| Raccord B: | 1 x XLR (F) 3 broches |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 0,46 kg |

Contenu de la livraison:

2 x OMNITRONIC Enceinte XKB-215A à 2 voies, active, DSP

1 x tête d'ampli
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x déclaration de conformité

2 x OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir

1 x câble XLR