

## OMNITRONIC Set 2x XKB-212A + 2x MagiCarpet-151A MK2

Set d'enceintes actives, y compris barres d'écartement et câbles de connexion

Réf. : 20000420

GTIN:



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### OMNITRONIC Enceinte XKB-212A à 2 voies, active, DSP

Enceinte active et woofer 12", pilote 1,35", HF: 60 W RMS, LF: 300 W RMS

- Système actif 12/2 full range pour applications mobiles live et DJ
- Amplificateur Biamp commandé par DSP (LF Class D, HF Class A/B)
- DSP 24 bits avec filtre passe-haut réglable, égaliseur paramétrique 3 bandes et délai de signal
- Lecteur Bluetooth intégré pour écouter de la musique sans fil avec des appareils Bluetooth compatibles comme les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs portables
- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 30 cm et tweeter en titane de 3,5 cm
- 2 entrées micro/ligne XLR/jack, réglables séparément
- Commandé via Bluetooth
- Écran LCD
- Processeur de signal numérique
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 3 poignées de transport robustes
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied
- Presets DSP: LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; usage portable; Bailleur; Centres sportifs/Centres de fitness

#### L'étendue des fournitures

- 1 x boîtier compact, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x déclaration de conformité

#### OMNITRONIC MagiCarpet-151A MK2 Active Subwoofer

Subwoofer actif Bass Reflex 15" PA, 500 W

### Logistique

- Active bassreflex subwoofer with 250 W RMS power
- 38 cm bass speaker (15") with 76 mm voice coil
- Adjustable XLR input with feed-through output
- XLR output with high-pass filter for active top speakers
- Adjustable crossover frequency from 40 to 250 Hz
- Bass boost, ground lift and phase control
- Power and signal/limit indicator
- Rugged wooden housing with black felt cover
- Metal flange for mounting top speakers
- Bar handles for easy transport
- Impact-resistant metal grille, steel corners and support feet
- For mobile applications and permanent installations
- Suitable for car transport

### OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter 100 cm

Tube d'écartement

- Pour la connexion de systèmes satellites
- Pour les inserts de trépied de diamètre standard (35 mm)
- Version en acier avec revêtement par poudre

### PSSO Câble de haut-parleur XLR 2 x 2,5 3 m noir

Câble d'enceinte de haute qualité

- Convient à toutes les enceintes passives avec raccordement XLR
- Conducteurs de 2,5 mm<sup>2</sup> d'épaisseur pour un signal amplifié sans perte de puissance
- Ne peut pas être utilisé comme câble de microphone !
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Made in Germany
- **L'étendue des fournitures**
- 1 x câble d'enceinte

### OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir

Câble audio à connecteurs XLR 3 broches< p class='attributgroup'>L'étendue des fournitures

- 1 x câble XLR

## Données techniques:

---

Poids: 100,27 kg

---

### OMNITRONIC Enceinte XKB-212A à 2 voies, active, DSP

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Capacité de charge:	Programme: 600W Nominale: 60W RMS HF Nominale: 300W RMS LF
Plage de fréquence:	55 - 20000 Hz
Sensibilité:	95 dB
DSP:	Processeur de signal numérique
Presets DSP:	LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL

Commande:	Bluetooth
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
Commutation:	Class D Biamp
Type d'écran:	Écran LCD
Éléments de commande:	Régulateur master, Encodeur
Circuit de protection:	Limiteur
État LED:	Power, Signal, Limite
Connexions:	Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches
Entrée des canaux:	2 x Mono avec Interrupteur Mic-Line via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via Bouton rotatif
Égaliseur:	Master: 1 x Régulateur 3 bandes
Enceinte:	1 x Boumeur 12" Bobine mobile graves 2,4" avec Aimant en ferrite Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,35"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Type de construction:	Bassreflex
Poignée de transport:	3 Pièce
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 38 cm Profondeur : 35 cm Hauteur : 61 cm
Poids:	15,45 kg

#### **OMNITRONIC MagiCarpet-151A MK2 Active Subwoofer**

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	280 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Capacité de charge:	Programme: 500W Nominale: 250W RMS
Plage de fréquence:	40 - 250 Hz
Pression acoustique max.:	125 dB
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
Connexions:	Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches Lien: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Filtre passe-haut via 2 x XLR 3 broches
Enceinte:	1 x Boumeur 15"
Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Bassreflex
Dimension:	Largeur : 52 cm Profondeur : 63,5 cm Hauteur : 51,5 cm
Poids:	33,10 kg

**OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter 100 cm**

Charge maximale:	35 kg
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Tube d'écartement
Matériau:	Acier
Couleur:	Noir
Dimension:	Hauteur : 1 m Diamètre : Ø 3,5 cm
Poids:	780 g

**PSSO Câble de haut-parleur XLR 2 x 2,5 3 m noir**

Conception du câble:	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> Câble d'enceinte
Longueur du câble:	3 m
Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Couleur:	Noir
Poids:	350 g

**OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir**

Conception du câble:	Câble audio
Longueur du câble:	10 m
Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches
Couleur:	Noir
Poids:	460 g