

OMNITRONIC Jeu 2 x XKB-215A + pied d'enceinte MOVE MK2

Jeu d'enceintes actives, 2 x XKB-215A, 2 x pied d'enceinte sac incl., 2 x câble XLR

Réf. : 20000422

GTIN: 4026397622805



Caractéristiques:

- Enceinte de sonorisation active pour les applications de tournée et les installations fixes
- Amplificateur Biamp commandé par DSP (LF Class D, HF Class A/B)
- DSP 24 bits avec filtre passe-haut réglable, égaliseur paramétrique 3 bandes et délai de signal
- Lecteur Bluetooth intégré pour écouter de la musique sans fil avec des appareils Bluetooth compatibles comme les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs portables
- Caisson bass-reflex à 2 voies avec woofer de 38 cm et tweeter en titane de 4 cm
- 2 entrées micro/ligne XLR/jack, réglables séparément
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
- Commandé via Bluetooth
- Écran LCD
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 3 poignées de transport robustes
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; bailleur; centres sportifs/centres de fitness; DJ itinérants / artistes solos
- <p>OMNITRONIC Jeu de pieds d'enceinte MOVE MK2
- <h2 class="featureSatz">2 pieds d'enceinte, jusqu'à 183 cm, charge maximale 30 kg + housse de transport</h2>Hauteur réglable, avec boulon de sécurité
- Diamètre du tube : Ø 35 mm
- Réglable en hauteur
- <p>OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir
- <h2 class="featureSatz">Câble audio à connecteurs XLR 3 broches</h2>

Logistique

EAN / GTIN: 4026397622805

Poids: 51,28 kg

Longueur: 1.00 m

Largeur: 0.75 m

Hauteur: 0.77 m

Données techniques:

Poids: 46,64 kg

OMNITRONIC Enceinte XKB-215A à 2 voies, active, DSP

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 800 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Capacité de charge:	Programme: 600W Nominale: 60W RMS HF Nominale: 300W RMS LF
Plage de fréquence:	50 - 20000 Hz
Sensibilité:	96 dB
Pression acoustique max.:	121 dB
DSP:	Processeur de signal numérique
Presets DSP:	LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
Dispersion:	90° x 50°
Commande:	Bluetooth
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
Commutation:	Class D Biamp
Type d'écran:	Écran LCD
Éléments de commande:	Encodeur, régulateur master
Circuit de protection:	Limiteur
État LED:	Power, Signal, Limite
Connexions:	Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches
Entrée des canaux:	2 x Mono avec interrupteur Mic-Line via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via bouton rotatif
Égaliseur:	Master: 1 x régulateur 3 bandes
Enceinte:	1 x Boumeur 15" Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,75"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Type de construction:	Bassreflex
Poignée de transport:	3 Pièce
Dimension:	Largeur : 37 cm Profondeur : 45 cm Hauteur : 70 cm
Poids:	20,95 kg

OMNITRONIC Jeu de pieds d'enceinte MOVE MK2

Charge maximale:	30 kg
Diamètre du tuyau zone:	35
Hauteur:	Maximal : 183 cm Minimal : 100 cm
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte
Matériau:	Acier; acier
Couleur:	Noir
Poids:	5,10 kg

OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir

Conception du câble:	Câble audio
Longueur du câble:	10 m
Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches
Couleur:	Noir
Poids:	0,46 kg

Contenu de la livraison:

2 x OMNITRONIC Enceinte XKB-215A à 2 voies, active, DSP

- 1 x tête d'ampli
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x déclaration de conformité

1 x OMNITRONIC Jeu de pieds d'enceinte MOVE MK2

- 1 x sac

2 x OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir

- 1 x câble XLR