



Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
 - 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
 - 2 derbys rotatifs pour des effets de boule à facettes
 - Cet effet est particulièrement bien mis en valeur par l'utilisation de la brume
 - Laser; Effet rayons; effet stroboscope; Effet Flower
 - 37 programmes de spectacle intégrés
 - L'appareil est refroidi par ventilateur
 - Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; pédale sans fil; fonction maître/esclave
 - Fixtures disponibles pour Light 'J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
 - Avec étrier
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; mariage/Gala/événements
 - Possibilité d'utilisation: Sur trépied
- Laser**
- Classe laser 2M
 pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire
- Projecteur**
- 3 LED 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
2 spots pouvant être commandés individuellement
 - Avec un Angle de départ de 13°
- Effet lumineux**
- 3 LED 1 W SMD 8072 R/G/B
2 spots pouvant être commandés individuellement

Logistique

EAN / GTIN: 4026397393934
Poids: 15,70 kg
Longueur: 1.40 m
Largeur: 0.75 m
Hauteur: 0.15 m
Article encombrant

barre

- 4 LED 1 W SMD 8072 blanc froid (CW)
 commandé individuellement LEDs
- <p>OMNITRONIC Pied d'enceinte M-4
- <h2 class="featureSatz">Pied d'enceinte en aluminium, hauteur réglable de 140-345 cm, charge maximale 18 kg</h2>Conception robuste en aluminium
- Diamètre du tube : Ø 35 mm
- Réglable en hauteur

Données techniques:

Poids: 13,50 kg

EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS barre laser

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	50 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, F 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Fréquence du flash:	0 - 30 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 9; 27
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; pédale sans fil; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Tuyau: 1x Ø 35 mm 2x étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 109 cm Profondeur : 14,5 cm Hauteur : 37 cm
Poids:	9,05 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Type de LED:	3 x 1 W SMD 8072 R/G/B
Type de LED:	3 x 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)

Angle de départ:	13°
Angle de départ (1/2 pic):	13°
Angle de départ (1/10 pic):	20°
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6LR61 alcalin au manganèse ci-joint
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G
Module laser:	Rouge (R) 100 mW 650 nm Vert (G) 30 mW 532 nm
Type de LED:	4 x 1 W SMD 8072 blanc froid (CW)
Angle de départ (1/2 pic):	7°

OMNITRONIC Pied d'enceinte M-4

Charge maximale:	18 kg
Diamètre du tuyau zone:	38 - 35 mm
Hauteur:	Maximal : 345 cm Minimal : 140 cm Réglable sur 10 niveaux avec boulon de sécurité
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Noir
Dimension de transport:	140 cm x 13,5 cm
Poids:	3,30 kg

Contenu de la livraison:

1 x EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS barre laser

- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x interrupteur à pied
- 1 x télécommande
- 2 x Batterie
- 2 x Étrier
- 2 x vis moletée
- 1 x sac
- 2 x Cale

1 x OMNITRONIC Pied d'enceinte M-4

- 1 x Mode d'emploi