

EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS Laser Bar PRO + pied d'enceinte en aluminium inclus

GTIN:



Prix de catalogue: 653.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS barre laser PRO

Barre à 2 derbys et spots, LED stroboscopiques UV blanches, Laser (RG, 2M)

- Version plus puissante avec une grande puissance lumineuse et des LED UV supplémentaires
- Poids léger et compact
- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
- 2 derbys rotatifs pour des effets de boule à facettes
- Cet effet est particulièrement bien mis en valeur par l'utilisation de la brume
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; Clubs/Écoles de danse; DJ itinérants / artistes solos; Bailleur
- 39 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone; Pédale sans fil; Fonction maître/esclave
- Avec Étrier
- Déjà préprogrammé pour %: EASY SHOW 1; Light 'J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Laser; Effet rayons; Effet Flower; Effet UV; Effet stroboscope
- Possibilité d'utilisation: Sur trépied

Laser

- Classe laser 2M
 pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire

Projecteur

- 6 LED puissantes 6 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
 spots pouvant être commandés individuellement

Logistique

- Avec un Angle de départ de 13°
Effet lumineux
- 6 LED puissantes 2 W high-power R/G/B
 spots pouvant être commandés individuellement
Barre
- 4 LED puissantes 2 W high-power 2in1 BCL CW/UV (mélange de couleurs homogène)
 commandé individuellement LEDs
L'étendue des fournitures
- 1 x appareil, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x télécommande, 1 x interrupteur à pied, 2 x vis moletée, 2 x cale, 2 x étrier, 1 x batterie, 1 x sac

OMNITRONIC Pied d'enceinte M-4

Pied d'enceinte en aluminium, hauteur réglable de 140-345 cm, charge maximale 18 kg

- Conception robuste en aluminium
- Diamètre du tube : Ø 35 mm
- Réglable en hauteur
L'étendue des fournitures
- 1 x mode d'emploi

Données techniques:

EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS barre laser PRO

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	150 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3,15 A
Type de lampe:	Lampe LED
Canaux DMX:	3; 5; 10; 28
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone; Pédale sans fil; Fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	EASY SHOW 1; Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x Étrier
Dimension:	Largeur : 1,030 cm Profondeur : 6,1 cm Hauteur : 38,7 cm
Poids:	10,00 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Câble secteur/câble d'alimentation	
Longueur du câble:	3 m

Laser	
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G
Module laser:	Rouge (R) 100 mW 650 nm Vert (G) 30 mW 532 nm
Projecteur	
LED:	6 x 6 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 30 Hz
Angle de départ:	13°
Angle de départ (1/2 pic):	13°
Angle de départ (1/10 pic):	20°
Effet lumineux	
LED:	6 x 2 W high-power R/G/B
Fréquence du flash:	0 - 30 Hz
Barre	
LED:	4 x 2 W high-power 2in1 BCL CW/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 30 Hz
Interrupteur à pied	
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6F22 zinc-carbone ci-joint
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

OMNITRONIC Pied d'enceinte M-4

Charge maximale:	18 kg
Diamètre du tuyau zone:	38 - 35 mm
Hauteur:	Maximal : 345 cm Minimal : 140 cm Réglable sur 10 niveaux via boulon de sécurité
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Noir
Dimension de transport:	1,4 m x 13,5 cm
Poids:	3,30 kg