EUROLITE Ensemble NSF-100 LED DMX Hybrid Spray Fogger + télécommande sans fil WRC

Machine à fumée DMX, 850 W et éclairage LED, commande radio incluse

Réf.: 000[illegible]4

GTIN:

Prix de catalogue: 272.51 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE NSF-100 LED DMX Hybrid Spray Fogger

Machine à fumée à contrôle DMX, 850 W, éclairage LED, jet vertical

- Buse de sortie avec éclairage LED RGB pour une présentation d'effets impressionnante
- Puissante projection verticale de fumée sur 4 mètres dans des couleurs RGB vives
- Bouton supplémentaire pour le déclenchement manuel
- Boîtier métallique compact avec poignée de transport
- 9 LED puissantes 3 W R/G/B
- Choix de la couleur; changement de couleur réglable
- Effet stroboscope
- Temps de chauffe réduit
- Étendue de l'émission: Env. 4 m
- Avec indicateur de niveau
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Réservoir fixe et rétro-éclairé
- Commandé via stand-alone; DMX; commande radio (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; Location simple
- Possibilité d'utilisation: Debout

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

EUROLITE Télécommande sans fil WRC-4 et récepteur

Télécommande sans fil pour NSF-100

Logistique

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Récepteur et unité d'émission avec fonction marche/arrêt

L'étendue des fournitures

- 1 x récepteur, 1 x télécommande, 1 x déclaration de conformité, 1 x Batterie

Données techniques:

Poids:	5,11 kg

EUROLITE NSF-100 LED DMX Hybrid Spray Fogger

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	850 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, F 5 A fusible interchangeable
Type de LED:	9 x 3 W R/G/B
Temps de chauffe:	Evn. 4 min
Volume de débit:	Env. 500 m³/min
Étendue de l'émission:	Env. 4 m
Capacité du réservoir:	0,9 l fluide fumigène à base d'eau réservoir fixe et rétro-éclairé
Consommation de liquide:	Evn. 25 ml/min
Canaux DMX:	8
Commande:	Stand-alone; DMX; commande radio (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
Circuit de protection:	Manque de fluide
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 25,5 cm Profondeur : 29 cm Hauteur : 18,5 cm
Poids:	5,00 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)

EUROLITE Télécommande sans fil WRC-4 et récepteur

Batterie:	1 x 12 V LR27 alcaline au manganèse intégré
Fréquence porteuse:	433,920 MHz
Poids:	0,11 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.