

## FUTURELIGHT Jeu 4 x lyre DMH-200 LED + mallette

4 x lyre Beam/Wash PRO, LED COB 200 W, flightcase à roulettes

Réf. : 20000545

GTIN:



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### FUTURELIGHT Lyre LED DMH-200

Lyre Beam/Wash PRO, LED COB 200 W et grand zoom

- Effect wheel with rotating 3-facet prism
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Steplessly adjustable iris
- Stepless frost-filter
- Electronic dimmer (0-100%)
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- 1 LED puissante 200 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Angle PAN commutable entre 540° et 630°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; Prisme 3 fois; Iris; Mise au point motrice; Zoom motrice; Filtre contre le gel
- Effet gobo; effet beam
- Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert<BR>Effet shake

### Logistique

- Gobos interchangeables
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain; Light'J
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 7,5° - 40°

#### L'étendue des fournitures

- 1 x movinglight, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x étrier, 1 x câble XLR

### ROADINGER Flightcase 4 x DMH-200 LED

Flightcase PRO pour 4 x FUTURELIGHT DMH-200 LED

- For optimal security
- Avec 4 Compartiment d'appareil
- Avec Compartiments à accessoires
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### Données techniques:

#### FUTURELIGHT Lyre LED DMH-200

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	270 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Mouvement de basculement max. TILT:	265° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 630° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Équipement:	Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; Prisme 3 fois; Iris; Mise au point motrice; Zoom motrice; Filtre contre le gel
Création de couleur:	Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert  Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert

Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert  
Diamètre externe 27mm  
Diamètre de l'image 22mm  
Effet shake  
Gobos interchangeables  
Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo

Canaux DMX:	15; 17; 24; 25
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by Wireless Solution peut être équipé ultérieurement; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	7,5° - 40°
Angle de départ (1/2 pic):	7,5 - 40°
Angle de départ (1/10 pic):	7,5 - 40°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 40,2 cm Profondeur : 25 cm Hauteur : 53,4 cm
Poids:	21,55 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **ROADINGER Flightcase 4 x DMH-200 LED**

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment central:	92 cm x 28 cm
Compartiment d'appareil:	37,5 cm x 23,5 cm x 54 cm
Dimension interne:	92 cm x 54 cm
Dimension:	Largeur : 96 cm

Profondeur : 96 cm

Hauteur : 88,5 cm

---

Poids:

51,65 kg

---