

EUROLITE Jeu 4 x AKKU Bar-6 Glow QCL + mallette à fonction de charge

Réf. : 20000547

4 x barre LED sur batterie inclinable et Mood-Light, LED 4in1, flightcase PRO inclus

GTIN:



Prix de catalogue: 1783.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE AKKU Bar-6 Glow QCL Flex QuickDMX

Barre LED sur batterie inclinable et Mood-Light, LED 4in1 et QuickDMX

- Barre inclinable à 100° avec 6 LED RGBW puissantes de 8 W (4in1) et filtre givré amovible
- Mood-Light avec vitre frontale laiteuse pour une lumière agréablement douce avec 30 LED SMD RGBW (4in1)
- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Durée de fonctionnement jusqu'à 13h en fonction du programme utilisé
- 30 LED puissantes 0,25 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- 6 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 30 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Multicolore Écran LCD
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état

Logistique

- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x disque diffuseur, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 4 x vis moletée, 4 x cale, 1 x déclaration de conformité

ROADINGER Flightcase 4 x AKKU BAR-6 Glow QCL Flex QuickDMX avec fonction de recharge

Trunk case avec roulettes

- Avec Compartiments à accessoires
- Avec 4 Compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 9 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 Plateaux d'empilement dans le couvercle

L'étendue des fournitures

- 1 x mallette, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

Données techniques:

Poids: 27,55 kg

EUROLITE AKKU Bar-6 Glow QCL Flex QuickDMX

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Pile/batterie Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 10400 mAh, 115,44 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 13h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	30 x 0,25 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) 6 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	3; 7; 8; 9; 11
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive

Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Angle de départ (1/10 pic):	30°
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Longueur : 41,1 cm Profondeur : 9,5 cm Hauteur : 10,5 cm
Poids:	2,80 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 4 x AKKU BAR-6 Glow QCL Flex QuickDMX avec fonction de recharge

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 1150 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 5 A Fusible interchangeable
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 9 mm
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment d'appareil:	10,5 cm x 45 cm x 17 cm
Compartiments à accessoires:	11 cm x 45 cm x 17 cm
Dimension interne:	69,5 cm x 45 cm x 17 cm
Dimension:	Largeur : 73,5 cm

Profondeur : 49,5 cm

Hauteur : 35 cm

Poids:

16,35 kg
