

OMNITRONIC Set SMARD-24RCA + MIC MM-1C

Processeur de signal numérique en format miniature, microphone de mesure à condensateur inclus

Réf. : 2000550

GTIN:



Caractéristiques:

- Configurations de sortie flexibles pour tous les modes de fonctionnement stéréo et mono courants
- 2 entrées analogiques RCA
- 4 sorties analogiques RCA
- Égaliseur paramétrique à 10 bandes par entrée et sortie
- Types de filtres sélectionnables par égaliseur : Bell, High Shelf, Low Shelf, Notch, Allpass
- Filtre actif avec filtres de Bessel, Butterworth et Linkwitz-Riley avec une pente allant jusqu'à 24 dB/octave
- Les présélections peuvent être facilement enregistrées, transférées et gérées
- Jusqu'à 50 présélections d'utilisateurs peuvent être enregistrées dans l'appareil via le logiciel
- Jusqu'à 10 ms de délai de signal réglable sur chaque entrée et sortie
- Limiteur et compresseur pour chaque entrée et sortie
- Position de phase inversable par sortie (180°)
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- Convertisseur AD/DA 24 bits
- Fonction d'analyse en temps réel (RTA)
- Samplingrate: 48 kHz
- Processeur de signal numérique FIR Filter
- L'appareil peut être connecté au PC via USB, Connecté à DXO Software
Firmware pouvant être mis à jour
- Compatible avec Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,5 ou mieux
- Possibilité d'utilisation: Montage mural
- <p>OMNITRONIC Microphone de mesure à condensateur MIC MM-1C
- <h2 class="featureSatz">Microphone de détection précis à réponse de fréquence linéaire</h2>Microphone de mesure à électret pour les systèmes de mesure et les enregistrements audio

Logistique

- Idéal pour les mesures des systèmes de sonorisation, des haut-parleurs et de l'acoustique des pièces
- Convient pour la combinaison avec un analyseur de spectre
- Réponse en fréquence linéaire pour une grande précision
- Boîtier solide tout en métal à la conception élargie
- Caractéristique directionnelle: Omnidirectionnel
- Pour des domaines d'application tels que: Enregistrement à domicile et studios

Données techniques:

Poids: 0,35 kg

OMNITRONIC Contrôleur DSP numérique SMARD-24RCA

| | |
|--------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 5-6V 500 mA |
| Affectation des broches: | Intérieur + / extérieur - |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via micro-USB (F) version encastrable câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison) Tramite Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (facultatif) Tramite |
| Plage de fréquence: | 20 - 20000 Hz |
| DSP: | Processeur de signal numérique FIR Filter |
| Filtre: | Linkwitz-Riley; Butterworth; Bessel; 6 db/oct; 12 db/oct; 18 db/oct; 24 db/oct |
| Delay: | 0 - 10 ms |
| Plage dynamique: | Entrée: 113 dB Sortie: 103 dB |
| Samplingrate: | 48 kHz |
| Connexions: | Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: Line via 2 x RCA stéréo |
| Fréquence de rupture: | 20-20000 Hz |
| Niveau max.: | Entrée: +9 dBu Sortie: +6 dBu |
| Port USB: | Type micro-USB (F) version encastrable |
| PC connect: | DXO Software via USB, Firmware pouvant être mis à jour |
| Dimension: | Largeur : 13 cm Profondeur : 10 cm Hauteur : 3,1 cm |
| Poids: | 0,24 kg |
| Système d'exploitation: | Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,5 ou mieux |

OMNITRONIC Microphone de mesure à condensateur MIC MM-1C

| | |
|---------------------------------|--|
| Type: | Microphone de mesure |
| Type de micro: | Condensateur |
| Caractéristique directionnelle: | Omnidirectionnel |
| Plage de fréquence: | 20 - 20000 Hz |
| Rapport signal/bruit: | >76 dB |
| Sensibilité: | -37 dB |
| Pression acoustique max.: | 134 dB |
| Alimentation fantôme: | 9-52 V DC |
| Impédance: | 200 Ohm |
| Connexions: | Microphone via XLR 3 broches |
| Commutateur: | Sans |
| Matériau: | Aluminium |
| Couleur: | Noir |
| Dimension: | Longueur : 19,2 cm Diamètre : Ø 13 cm |
| Poids: | 0,10 kg |

Contenu de la livraison:

1 x OMNITRONIC Contrôleur DSP numérique SMARD-24RCA

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
1 x Câble USB

1 x OMNITRONIC Microphone de mesure à condensateur MIC MM-1C

1 x microphone
1 x Support
1 x protection contre le vent
1 x Mode d'emploi