



Prix de catalogue: 21.3 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Mini-projecteur pour lampe GU-10
- Des filtres de couleur peuvent être placés devant
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- **Source lumineuse**
- Inflammable à chaud
- **Projecteur**
- Commandé via plug and play
- Pour PAR 16
- **L'étendue des fournitures**
- 1 x projecteur, 1 x porte-filtre, 2 x mode d'emploi, 1 x source lumineuse

Logistique

EAN / GTIN: 4026397654189

Poids: 0,42 kg

Longueur: 0.17 m

Largeur: 0.10 m

Hauteur: 0.10 m

Données techniques:

Rendu de couleur (CRI):	81 Ra
Poids:	360 g
Source lumineuse	
Tension de service:	230 V, 220 - 240 V
Tension nominale:	7 W
Culot/douille:	GU10
Type de lampe:	Lampe à verre transparent; Lampe LED; Lampe à haute tension

Spécification de l'ampoule:	Inflammable à chaud
Angle de départ:	36°
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	6400K
Durée de démarrage:	1 s
Construction:	Culot à broche; Réflecteur
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	20000 h
Flux lumineux:	520 lm
Longueur d'onde:	585 nm
Dimensions (LxD):	54x51 mm
Poids:	60 g
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	E
Projecteur	
Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 75 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
Longueur du câble:	0,4 m
Culot/douille:	GU10
Type de lampe:	Modulable
Création de couleur:	Via le cadre du filtre de couleur
Commande:	Plug and play
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 10 cm Profondeur : 15 cm Hauteur : 8 cm Diamètre : Ø 7,3 cm