

EUROLITE Jeu 2 x LED PLL-360 3200 K panneau + mallette

2 x éclairage de surface à 360 LED blanc chaud et DMX, flightcase PRO inclus

Réf.: 20000600 GTIN:







Prix de catalogue: 1331.61 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques: Logistique

EUROLITE LED PLL-360 3200 K Panel

Lampe plate à 360 LED blanc chaud (WW) et DMX

- Économies d'énergie, longue durée de vie et respect de l'environnement
- Filtre à gel pour une lumière homogène et douce
- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- Boîtier métallique plat et robuste
- Dimmable
- 360 LED puissantes 0,5 W SMD 2835 blanc chaud (WW)
- Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via potentiomètre à raccourci pour Luminosité; DMX; fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour Light'J; Light Captain; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Écran LCD
- Poignée de transport robuste
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Modèles à disponibles
- Fonctionnement silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Vidéo et photographie; scène; Agencement de salons et magasin; Théâtre
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

ROADINGER Flightcase 2 x LED PLL-360

Trunk case, PRO version

- Avec Compartiment à accessoires
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique
 - « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 23,00 kg

EUROLITE LED PLL-360 3200 K Panel

Puissance totale de raccordement: Type de protection: IP20 Branchement électrique: Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite Sortie de courant: Appareils froids (F) version encastrable Type de lampe: Lampe LED Spécification de l'ampoule: Dimmable Type de LED: 360 x 0,5 W SMD 2835 blanc chaud (WW) Canaux DMX: 3 Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Potentiomètre à raccourci pour Luminosité; DMX; fonction maître/esclave Préprogrammé dans: Light'J; Light Captain; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Angle de départ: 120° Température de couleur: 3200K Rendu de couleur (CRI): 94 Ra Puissance d'éclairage en lux (lx): Blanc chaud (WW) 3 m : 403 lx, 6 m : 118 lx Flux lumineux: 9367 lm	Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Branchement électrique: Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite Sortie de courant: Appareils froids (F) version encastrable Type de lampe: Lampe LED Spécification de l'ampoule: Dimmable Type de LED: 360 x 0,5 W SMD 2835 blanc chaud (WW) Canaux DMX: 3 Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Potentiomètre à raccourci pour Luminosité; DMX; fonction maître/esclave Préprogrammé dans: Light' J; Light Captain; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Angle de départ: 120° Température de couleur: 3200K Rendu de couleur (CRI): 94 Ra Puissance d'éclairage en lux (lx): Blanc chaud (WW) 3 m : 403 lx, 6 m : 118 lx	Puissance totale de raccordement:	130 W
version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite Sortie de courant: Appareils froids (F) version encastrable Type de lampe: Lampe LED Spécification de l'ampoule: Dimmable Type de LED: 360 x 0,5 W SMD 2835 blanc chaud (WW) Canaux DMX: 3 Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Potentiomètre à raccourci pour Luminosité; DMX; fonction maître/esclave Préprogrammé dans: Light'J; Light Captain; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Angle de départ: 120° Angle de départ (1/2 pic): 120° Température de couleur: 3200K Rendu de couleur (CRI): 94 Ra Puissance d'éclairage en lux (lx): Blanc chaud (WW) 3 m : 403 lx, 6 m : 118 lx	Type de protection:	IP20
Sortie de courant: Appareils froids (F) version encastrable Type de lampe: Lampe LED Spécification de l'ampoule: Dimmable Type de LED: 360 x 0,5 W SMD 2835 blanc chaud (WW) Canaux DMX: 3 Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Potentiomètre à raccourci pour Luminosité; DMX; fonction maître/esclave Préprogrammé dans: Light'J; Light Captain; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Angle de départ: 120° Angle de départ (1/2 pic): 120° Température de couleur: 3200K Rendu de couleur (CRI): 94 Ra Puissance d'éclairage en lux (lx): Blanc chaud (WW) 3 m : 403 lx, 6 m : 118 lx	Branchement électrique:	version encastrable câble d'alimentation à prise
Type de lampe: Lampe LED Spécification de l'ampoule: Dimmable Type de LED: 360 x 0,5 W SMD 2835 blanc chaud (WW) Canaux DMX: Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Potentiomètre à raccourci pour Luminosité; DMX; fonction maître/esclave Préprogrammé dans: Light'J; Light Captain; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Angle de départ: 120° Angle de départ (1/2 pic): 120° Température de couleur: 3200K Rendu de couleur (CRI): 94 Ra Puissance d'éclairage en lux (lx): Blanc chaud (WW) 3 m : 403 lx, 6 m : 118 lx		Tramite
Spécification de l'ampoule: Type de LED: 360 x 0,5 W SMD 2835 blanc chaud (WW) Canaux DMX: 3 Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Potentiomètre à raccourci pour Luminosité; DMX; fonction maître/esclave Préprogrammé dans: Light'J; Light Captain; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Angle de départ: 120° Angle de départ (1/2 pic): 120° Température de couleur: 3200K Rendu de couleur (CRI): 94 Ra Puissance d'éclairage en lux (Ix): Blanc chaud (WW) 3 m : 403 lx, 6 m : 118 lx	Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Type de LED: 360 x 0,5 W SMD 2835 blanc chaud (WW) Canaux DMX: 3 Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Potentiomètre à raccourci pour Luminosité; DMX; fonction maître/esclave Préprogrammé dans: Light'J; Light Captain; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Angle de départ: 120° Angle de départ (1/2 pic): 120° Température de couleur: 3200K Rendu de couleur (CRI): 94 Ra Puissance d'éclairage en lux (lx): Blanc chaud (WW) 3 m : 403 lx, 6 m : 118 lx	Type de lampe:	Lampe LED
Canaux DMX: Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Potentiomètre à raccourci pour Luminosité; DMX; fonction maître/esclave Préprogrammé dans: Light'J; Light Captain; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Angle de départ: 120° Angle de départ (1/2 pic): 120° Température de couleur: 3200K Rendu de couleur (CRI): 94 Ra Puissance d'éclairage en lux (lx): Blanc chaud (WW) 3 m : 403 lx, 6 m : 118 lx	Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Potentiomètre à raccourci pour Luminosité; DMX; fonction maître/esclave Préprogrammé dans: Light´J; Light Captain; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Angle de départ: 120° Angle de départ (1/2 pic): 120° Température de couleur: 3200K Rendu de couleur (CRI): 94 Ra Puissance d'éclairage en lux (lx): Blanc chaud (WW) 3 m : 403 lx, 6 m : 118 lx	Type de LED:	360 x 0,5 W SMD 2835 blanc chaud (WW)
Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Refroidissement: Refroidissement par convection passive Commande: Potentiomètre à raccourci pour Luminosité; DMX; fonction maître/esclave Préprogrammé dans: Light'J; Light Captain; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Angle de départ: 120° Angle de départ (1/2 pic): 120° Température de couleur: 3200K Rendu de couleur (CRI): 94 Ra Puissance d'éclairage en lux (lx): Blanc chaud (WW) 3 m : 403 lx, 6 m : 118 lx	Canaux DMX:	3
Refroidissement: Refroidissement par convection passive Potentiomètre à raccourci pour Luminosité; DMX; fonction maître/esclave Préprogrammé dans: Light´J; Light Captain; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Angle de départ: 120° Angle de départ (1/2 pic): 120° Température de couleur: 3200K Rendu de couleur (CRI): 94 Ra Puissance d'éclairage en lux (lx): Blanc chaud (WW) 3 m : 403 lx, 6 m : 118 lx	Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Commande: Potentiomètre à raccourci pour Luminosité; DMX; fonction maître/esclave Préprogrammé dans: Light´J; Light Captain; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Angle de départ: 120° Angle de départ (1/2 pic): 120° Température de couleur: 3200K Rendu de couleur (CRI): 94 Ra Puissance d'éclairage en lux (lx): Blanc chaud (WW) 3 m : 403 lx, 6 m : 118 lx	Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Préprogrammé dans: Light´J; Light Captain; Colorchief Projection: Exempt de scintillements Angle de départ: 120° Angle de départ (1/2 pic): 120° Température de couleur: 3200K Rendu de couleur (CRI): 94 Ra Puissance d'éclairage en lux (lx): Blanc chaud (WW) 3 m : 403 lx, 6 m : 118 lx	Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Projection: Exempt de scintillements Angle de départ: 120° Angle de départ (1/2 pic): 120° Température de couleur: 3200K Rendu de couleur (CRI): 94 Ra Puissance d'éclairage en lux (lx): Blanc chaud (WW) 3 m : 403 lx, 6 m : 118 lx	Commande:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Angle de départ: Angle de départ (1/2 pic): 120° Température de couleur: 3200K Rendu de couleur (CRI): 94 Ra Puissance d'éclairage en lux (lx): Blanc chaud (WW) 3 m : 403 lx, 6 m : 118 lx	Préprogrammé dans:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Angle de départ (1/2 pic): Température de couleur: 3200K Rendu de couleur (CRI): 94 Ra Puissance d'éclairage en lux (lx): Blanc chaud (WW) 3 m : 403 lx, 6 m : 118 lx	Projection:	Exempt de scintillements
Température de couleur: Rendu de couleur (CRI): 94 Ra Puissance d'éclairage en lux (lx): Blanc chaud (WW) 3 m : 403 lx, 6 m : 118 lx	Angle de départ:	120°
Rendu de couleur (CRI): 94 Ra Puissance d'éclairage en lux (lx): Blanc chaud (WW) 3 m : 403 lx, 6 m : 118 lx	Angle de départ (1/2 pic):	120°
Puissance d'éclairage en lux (lx): Blanc chaud (WW) 3 m : 403 lx, 6 m : 118 lx	Température de couleur:	3200K
	Rendu de couleur (CRI):	94 Ra
Flux lumineux: 9367 lm	Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc chaud (WW) 3 m : 403 lx, 6 m : 118 lx
	Flux lumineux:	9367 lm

Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Poignée de transport:	1 Pièce
Dimension:	Largeur : 57 cm
	Profondeur : 12 cm
	Hauteur : 31 cm
Poids:	6,10 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	1056205

ROADINGER Flightcase 2 x LED PLL-360

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm; Bois multiplex bouleau
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment à accessoires:	61 cm x 10,5 cm x 26 cm
Compartiment d'appareil:	57 cm x 8 cm x 26 cm
Dimension interne:	61 cm x 26 cm
Dimension:	Largeur : 65 cm
	Profondeur : 37 cm
	Hauteur : 48 cm
Poids:	10,80 kg