

## EUROLITE Ensemble LED SL-400 DMX Search Light + mallette

Projecteur poursuite, LED 300 W blanc chaud, flightcase PRO inclus

Réf. : 20000608

GTIN: 4026397659085



### Caractéristiques:

- Contrôle manuel via le panneau de contrôle avec boutons et faders
- 1 LED 300 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Mise au point manuelle; iris en continu
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Roue de couleur avec 5 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX
- Exempt de scintillements
- Sélection directe de la température de couleur pour 4 valeurs prédéfinies
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Convient pour une plage d'application de 25 jusqu'à 50 mètres
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- <p>ROADINGER Flightcase 1 x LED SL-400
- <h2 class="featureSatz">Trunk case, PRO version</h2>Avec 1 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397659085

Poids: 24,30 kg

Longueur: 0.60 m

Largeur: 0.90 m

Hauteur: 0.60 m

Article encombrant

- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

Poids: 22,00 kg

### EUROLITE LED SL-400 DMX Search Light

|                                   |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                 |
| Puissance totale de raccordement: | 440 W                                                                                                                                                  |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                              |
| Type de LED:                      | 1 x 300 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)                                                                                                         |
| Fréquence du flash:               | 0,8 - 16 Hz                                                                                                                                            |
| Équipement:                       | Mise au point manuelle; iris en continu                                                                                                                |
| Création de couleur:              | Roue de couleur avec 5 couleurs dichroïques et ouvert<br>Demi-couleur sélectionnable                                                                   |
| Canaux DMX:                       | 6                                                                                                                                                      |
| Entrée DMX:                       | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                  |
| Sortie DMX:                       | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                  |
| Refroidissement:                  | Ventilateur à température contrôlée                                                                                                                    |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX                                                                                                                                       |
| Fixtures disponibles pour:        | LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                                                      |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                                                                               |
| PWM frequency:                    | 26600 Hz                                                                                                                                               |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 7 - 13°                                                                                                                                                |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 3 - 17°                                                                                                                                                |
| Température de couleur:           | 3500K                                                                                                                                                  |
| Rendu de couleur (CRI):           | 80 Ra                                                                                                                                                  |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                   |
| Système d'enregistrement:         | Étrier                                                                                                                                                 |
| Type d'écran:                     | Écran LED 7 segments 4 chiffres                                                                                                                        |
| Utilisation de la marque:         | Connexion enfichable SEETRONIC intégrée                                                                                                                |
| Champ d'application:              | 25m - 50m                                                                                                                                              |
| Dimension:                        | Longueur : 77 cm<br>Largeur : 27 cm<br>Hauteur : 29 cm                                                                                                 |
| Poids:                            | 12,35 kg                                                                                                                                               |
| Classification du bruit:          | Classe 2 (bruits légers)                                                                                                                               |

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation:     | Éclairage pour effets de spectacle                     |

#### ROADINGER Flightcase 1 x LED SL-400

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Châssis de profilé en aluminium: | 25 mm                                                    |
| Poignée rabattables:             | 2 Pièce                                                  |
| Charnière de blocage:            | 2 Pièce                                                  |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 2 Pièce                             |
| Utilisation de la marque:        | Matériel de marque                                       |
| Matériau:                        | Bois multiplex bouleau, 7 mm                             |
| Couleur:                         | Marron foncé, laminé                                     |
| Compartiment d'appareil:         | 85 cm x 28,5 cm x 36,5 cm                                |
| Dimension interne:               | 85 cm x 36,5 cm x 20 cm                                  |
| Dimension:                       | Largeur : 89 cm<br>Profondeur : 32 cm<br>Hauteur : 41 cm |
| Poids:                           | 10,00 kg                                                 |

#### Contenu de la livraison:

1 x Projecteur  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 1 x câble XLR  
 1 x Étrier  
 1 x clé Allen