

## EUROLITE Ensemble LED SL-600 DMX Search Light + mallette

Projecteur poursuite, LED 600 W blanc froid, flightcase PRO inclus

Réf. : 2000610

GTIN:



**Prix de catalogue: 4044.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED SL-600 DMX Search Light

Projecteur poursuite, LED 600 W blanc froid pour grandes distances, zoom, DMX

- Contrôle manuel via un panneau de contrôle déplaçable avec boutons et faders
- 1 LED puissante 600 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Mise au point manuelle; Iris en continu
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX
- Avec un Angle de départ de 7° - 13°
- Avec Étrier
- Écran LCD
- Sélection directe de la température de couleur pour 3 valeurs prédéfinies
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Convient pour une plage d'application de 50 jusqu'à 100 mètres
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Scène; Théâtre; Bailleur
- Possibilité d'utilisation: Sur trépiéd

#### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

#### ROADINGER Flightcase 1 x LED SL-600

Trunk case, PRO version

### Logistique

- Avec 1 Compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

Poids: 35,00 kg

### EUROLITE LED SL-600 DMX Search Light

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	640 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 600 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Température de couleur:	6500K
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Équipement:	Mise au point manuelle; Iris en continu
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable
Canaux DMX:	5
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain
Angle de départ:	7° - 13°
Angle de départ (1/2 pic):	7 - 13°
Angle de départ (1/10 pic):	7 - 13°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Champ d'application:	50m - 100m

Dimension:	Longueur : 1,05 m Largeur : 23 cm Hauteur : 34 cm
Poids:	18,50 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

### **ROADINGER Flightcase 1 x LED SL-600**

Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	3 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension interne:	1,09 m x 38,5 cm x 36 cm
Compartiment d'appareil:	1,05 m x 38,5 cm x 36 cm
Dimension:	Largeur : 1,13 m Profondeur : 43 cm Hauteur : 42 cm
Poids:	13,60 kg