

EUROLITE Jeu 4 x LED SLS QCL Floor + mallette TDV-1

4 x projecteur LED plat, 7 x LED 4in1 10 W à mélange de couleurs RGB, mallette incluse

Réf. : 2000630

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED SLS-7 QCL 7 x 10 W Floor

Projecteur plat à 7 x LED 4in1 10 W à mélange de couleurs RGBW

- Slim design for space-saving applications
- 7 high-power 10 W RGBW LEDs (4in1)
- Built-in auto and music show programs
- Stepless color blend, color change, color fade, dimmer and strobe effect
- Control panel with LED display for easy configuration
- Flat, lightweight ABS housing with rubber feet
- Sits flat on the floor or inside a truss
- DMX and power terminals intelligently designed for easy wiring
- Swivel mounting bracket
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- 7 LED puissantes 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 21°

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x mode d'emploi

Logistique

ROADINGER Mallette de transport universelle TDV-1

Mallette universelle à cloisons rembourrées et flexibles

- Avec Cloison de séparation
- Finition haut de gamme avec Plastique 3 mm, noir, gaufré
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 12mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 serrures à ressort haut de gamme avec fonction de verrouillage
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x mallette

Données techniques:

Poids: 9,31 kg

EUROLITE LED SLS-7 QCL 7 x 10 W Floor

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	63 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Longueur du câble:	1,5 m
Sortie de courant:	1 x Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, F 1 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	7 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	5; 6; 8
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain
Angle de départ:	21°
Angle de départ (1/2 pic):	21°
Angle de départ (1/10 pic):	41°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 21 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 22 cm
Poids:	1,47 kg
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Spécifications juridiques	

Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Mallette de transport universelle TDV-1

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	12 mm
Poignée de transport:	1 Pièce
Charnière de blocage:	3 Pièce
Fermeture:	Serrure à ressort : 2 Pièce avec fonction de verrouillage
Matériau:	Plastique, 3 mm
Couleur:	Noir, gaufré
Dimension interne:	52 cm x 28,5 cm x 20 cm
Dimension:	Largeur : 54 cm Profondeur : 31 cm Hauteur : 26 cm
Poids:	3,45 kg