

EUROLITE Jeu 4 x AKKU TL-3 TCL blanc + mallette TDV-1

4 x éclairage interne de traverse blanc, 3 x LED 3in1 3 W, mallette incluse

Réf. : 2000651

GTIN: 4026397670882



Prix de catalogue: 910.35 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE AKKU TL-3 TCL Trusslight QuickDMX blanc

Traverse à éclairage interne, 3 x LED 3in1 3 W à émetteur-récepteur QuickDMX

- Compact et lumineux
- Idéal pour ALUTRUSS DECOLOCK DQ3 Système 3 points
- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Filetage pour l'installation sur des traverses
- Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé
- 3 LED puissantes 3 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX; Commande de la musique via Microphone; stand-alone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 11°
- Pour des domaines d'application tels que: Location simple; Mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Scène
- Déjà préprogrammé pour %: Light 'J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Fonctionnement silencieux
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397670882

Poids: 10,00 kg

Longueur: 0.82 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.35 m

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x déclaration de conformité

ROADINGER Mallette de transport universelle TDV-1

Mallette universelle à cloisons rembourrées et flexibles

- Avec Cloison de séparation
- Finition haut de gamme avec Plastique 3 mm, noir, gaufré
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 12mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 serrures à ressort haut de gamme avec fonction de verrouillage
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x mallette

Données techniques:

Poids: 8,65 kg

EUROLITE AKKU TL-3 TCL Trusslight QuickDMX blanc

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 25 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Pile/batterie Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Longueur du câble: | Env. 1,2 m |
| Sortie de courant: | 1 x Appareils froids (F) version encastrable |
| Type de batterie: | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh |
| Batterie: | Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3h |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 3 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 0 - 23 Hz |
| Canaux DMX: | 3; 5; 8 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Télécommande infrarouge; DMX; QuickDMX; Commande de la musique via Microphone; stand- alone |
| Préprogrammé dans: | Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Fréquence porteuse: | 2,4 GHz |
| Angle de départ: | 11° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 11° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 24° |
| Couleur du boîtier: | Blanc |
| Dimension: | Largeur : 12,1 cm Profondeur : 10,8 cm Hauteur : 14,5 cm |
| Poids: | 1,30 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Mallette de transport universelle TDV-1

| | |
|----------------------------------|---|
| Charge maximale: | 25 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 12 mm |
| Poignée de transport: | 1 Pièce |
| Charnière de blocage: | 3 Pièce |
| Fermeture: | Serrure à ressort : 2 Pièce avec fonction de verrouillage |
| Matériau: | Plastique, 3 mm |
| Couleur: | Noir, gaufré |
| Dimension interne: | 52 cm x 28,5 cm x 20 cm |
| Dimension: | Largeur : 54 cm Profondeur : 31 cm Hauteur : 26 cm |
| Poids: | 3,45 kg |