

EUROLITE LED IP PAR 7 x 9 W QCL Spot + 2 x disque diffuseur (15 x 60° et 40°): 20000672

Projecteur résistant aux intempéries avec 7 LED SCL et mélange de couleurs RGBA/CW/WW+UV, y compris 2x2filfres 2x2filfres



Prix de catalogue: 367.71 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Spot SCL LED IP PAR 7 x 9 W

Projecteur (IP65) résistant aux intempéries, 7 x 9 W LED et mélange de couleurs 7in1 SCL RGB/CW/WW

- 7 LED puissantes 9 W high-power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 28 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2;
 EASY SHOW 3
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Avec Double étrier
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; scène; bailleur; architecture
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

 1 x Projecteur, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397362336

Poids: 5,20 kg /W/A/UV Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.31 m Hauteur: 0.28 m

EUROLITE Disque diffuseur 15 x 60° pour IP PAR-7L'étendue des fournitures

- 1 x beamshaper

EUROLITE Disque diffuseur 40° pour IP PAR-7

- Avec un Angle de départ de 40°
 L'étendue des fournitures
- 1 x Filtre à gel

Données techniques:

Poids: 4,27 kg

EUROLITE Spot SCL LED IP PAR 7 x 9 W

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	55 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection
	Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	7 x 9 W high-power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 7; 9; 13
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 25,5 cm Profondeur : 15,3 cm

	Hauteur: 28,1 cm
Poids:	4,07 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 2,5 mm
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

EUROLITE Disque diffuseur 15 x 60° pour IP PAR-7

Utilisation:

Dimension:	Hauteur: 0,65 cm
	Diamètre : Ø 18,50 cm
Poids:	0,10 kg

Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE Disque diffuseur 40° pour IP PAR-7

Angle de départ:	40°
Angle de départ (1/2 pic):	40°
Dimension:	Profondeur : 0,6 cm Diamètre : Ø 18,50 cm
Poids:	0,10 kg
Anneau	
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Diamètre de l'anneau:	Intérieur : 157 mm