

EUROLITE LED IP PAR 7 x 9 W QCL Spot + 2 x disque diffuseur (15 x 60° et 40°) : 20000672

Projecteur résistant aux intempéries avec 7 LED SCL et mélange de couleurs RGBA/CW/WW+UV, y compris 2x films à gel



Caractéristiques:

- 7 LED 9 W high-power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 28 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Avec Double étrier
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- <p>EUROLITE Disque diffuseur 40° pour IP PAR-7
- Avec un Angle de départ de 40°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397362336
 Poids: 5,20 kg
 Longueur: 0.41 m
 Largeur: 0.31 m
 Hauteur: 0.28 m

Données techniques:

Poids:	4,27 kg
--------	---------

EUROLITE Spot SCL LED IP PAR 7 x 9 W

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	55 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	7 x 9 W high-power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 7; 9; 13
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 25,5 cm Profondeur : 15,3 cm Hauteur : 28,1 cm
Poids:	4,07 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 2,5 mm
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m

Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE Disque diffuseur 15 x 60° pour IP PAR-7

Dimension:	Hauteur : 0,65 cm Diamètre : Ø 18,50 cm
Poids:	0,10 kg

EUROLITE Disque diffuseur 40° pour IP PAR-7

Angle de départ:	40°
Angle de départ (1/2 pic):	40°
Dimension:	Profondeur : 0,6 cm Diamètre : Ø 18,50 cm
Poids:	0,10 kg
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Diamètre de l'anneau:	Intérieur : 157 mm

Contenu de la livraison:

1 x EUROLITE Spot SCL LED IP PAR 7 x 9 W

1 x Projecteur
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x télécommande
1 x Mode d'emploi

1 x EUROLITE Disque diffuseur 15 x 60° pour IP PAR-7

1 x beamshaper

1 x EUROLITE Disque diffuseur 40° pour IP PAR-7

1 x Filtre à gel