

EUROLITE Jeu 4 x Multiflood Pro IP RGBW Wash/Frost + mallette

4 x projecteur LED extérieur puissant à récepteur DMX sans fil, flightcase PRO incl.

Réf. : 2000677

GTIN: 4026397360929



Caractéristiques:

- Washlight and strobe
- Suitable for external use (IP65)
- With integrated wireless receiver for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden)
- 36 high-power 15 W RGBW LEDs (4in1)
- 16° standard beam angle
- 2 frost filters (25° and 45°) for a softer light with larger beam angles, included in delivery
- Flicker-free projection
- Direct color selection for 20 preset colors
- Stepless RGBW color blend
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Addressing and setting via control panel with LED screen and four operating buttons
- Swivel mounting bracket with locking possibility
- Hanging installation via quick-lock Omega holders
- Additional rubber feet protect the device when positioned on the ground
- IP T-Con terminals for power linking up to 8 units
- 36 LED 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via W-DMX by Wireless Solution; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX; stand-alone
- Fixtures disponibles pour Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 16°
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- <p>ROADINGER Flightcase 4 x Multiflood Pro

Logistique

EAN / GTIN: 4026397360929

- <h2 class="featureSatz">Trunk case avec roulettes, HIGHLINE version</h2>Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 9,8 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 4 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 83,55 kg

EUROLITE Multiflood Pro IP RGBW Wash/Frost

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	215 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	36 x 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	4; 5; 8
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	W-DMX by Wireless Solution; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX; stand-alone
Fixtures disponibles pour:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	16°
Angle de départ (1/2 pic):	16° 25° 45°
Angle de départ (1/10 pic):	35°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Longueur : 16 cm Largeur : 49 cm Hauteur : 32 cm
Poids:	12,05 kg

Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 4 x Multiflood Pro

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	4 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 9,8 mm; Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir, laminé; marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	21,5 cm x 55,5 cm x 28 cm
Compartiment à accessoires:	11,5 cm x 53,5 cm x 28 cm
Dimension interne:	105,5 cm x 56 cm x 37 cm
Dimension:	Largeur : 110 cm Profondeur : 61 cm Hauteur : 53 cm
Poids:	35,35 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x câble XLR
- 1 x demi-collier en forme d'oméga
- 2 x Filtre à gel
- 1 x prise