

## EUROLITE Jeu 4 x LED Super Strobe ABL + mallette

4 x appareil pour effets lumineux LED 3in1 à mélange de couleurs RGB, flightcase PRO inclus

Réf. : 2000679

GTIN: 4026397360943



### Caractéristiques:

- Boîtier métallique plat avec support mural intégré
- 216 LED 0,5 W SMD 5730 blanc froid (CW)
- 144 LED SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène) commandé individuellement LEDs
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope; effet wash; effet aveuglant
- 17 programmes de spectacle intégrés
- Commandé via fonction maître/esclave; DMX; stand-alone; commande de la musique
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; Restaurants, bars et hôtels; DJ itinérants / artistes solos
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- ROADINGER Flightcase 4 x LED Super Strobe
- Trunk case, HIGHLINE version Pour une protection optimale
- Avec Compartiment à accessoires
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Couverture en feutre
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 3 poignées rabattables chromées de mallette
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397360943

Poids: 27,40 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

- Pieds en caoutchouc
- Matériel de marque
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

Poids: 30,89 kg

### EUROLITE LED Super Strobe ABL

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	95 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, F 2 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	216 x 0,5 W SMD 5730 blanc froid (CW) 144 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	7; 13; 22; 148
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Fonction maître/esclave; DMX; stand-alone; commande de la musique
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø5mm; 6 x Ø9mm
Dimension:	Largeur : 45,5 cm Profondeur : 8,5 cm Hauteur : 25,5 cm
Poids:	4,26 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm; 2 x Ø8mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Conception du câble:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,5 m

Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **ROADINGER Flightcase 4 x LED Super Strobe**

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	3 Pièce
Charnière de blocage:	3 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Noir, laminé; marron foncé, laminé
Dimension interne:	60 cm x 40,5 cm x 31 cm
Compartiment d'appareil:	9 cm x 47 cm x 31 cm
Compartiment à accessoires:	12 cm x 40 cm x 31 cm
Dimension:	Largeur : 64,5 cm Profondeur : 45 cm Hauteur : 34,5 cm
Poids:	13,85 kg

#### **Contenu de la livraison:**

- 1 x Effet lumineux
- 1 x Étrier
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 2 x vis moletée
- 2 x Cale
- 1 x Mode d'emploi