

EUROLITE Set PAR-20 Spot sil + PAR-20 230 V COB 6 W E-27 LED 1800-3000K dim2warm

Boîtier PAR-20 à culot E-27, ampoule LED PAR-20 à fonction Dim to Warm incluse

GTIN: 4026397362350



Caractéristiques:

- 4 pinces de maintien pour le cadre du filtre couleur
- Fermetures robustes avec ressort de traction pour un maintien sûr – ouverture néanmoins rapide du couvercle arrière du boîtier et remplacement de la lampe
- Tube noirci à l'intérieur pour une diffusion précise de la lumière
- Décharge de traction de câble puissante
- Commandé via plug and play
- Avec étrier
- Disponible en plusieurs couleurs
- Pour PAR 20
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; Agencement de salons et magasin; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- <p>OMNILUX PAR-20 230 V COB 6 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm
- <h2 class="featureSatz">Ampoule LED PAR-20 à fonction avancée Dim to Warm</h2>Comportement de gradation comparable à celui des lampes à incandescence et halogènes (dim-to-warm)
- Change la couleur de la lumière en variant de 3000 K (blanc chaud) à 1800 K (blanc extra chaud)
- Crée des ambiances particulièrement chaleureuses
- Remplacement facile des lampes
- Économie d'énergie
- Dimmable
- Montage facile
- Température de couleur variable 1800 K - 3000 K
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

Logistique

EAN / GTIN: 4026397362350

Poids: 0,60 kg

Longueur: 0,30 m

Largeur: 0,22 m

Hauteur: 0,12 m

Données techniques:

Poids: 0,43 kg

Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): F

EUROLITE PAR-20 Spot argent

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: Max. 75 W

Type de protection: IP20

Classe de protection: SK I

Branchement électrique: Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection
Tramite

Longueur du câble: Env. 0,4 m

Culot/douille: E27

Type de lampe: Modulable

Création de couleur: Via le cadre du filtre de couleur

Commande: Plug and play

Construction: PAR-20

Couleur du boîtier: Argenté

Système d'enregistrement: Étrier

Matériau: Aluminium

Intégration dans de projecteur: 8,5 cm x 8,5 cm

Dimension: Largeur : 15 cm
Profondeur : 18 cm
Hauteur : 11,2 cm
Diamètre : Ø 8 cm

Poids: 0,32 kg

Diamètre des trous de fixation: 2 x Ø10mm

Matériau: Aluminium, 3 mm

Matériau: Aluminium

Dimension: Longueur : 8,4 cm
Largeur : 8,4 cm
Diamètre : Ø 6,1 cm

OMNILUX PAR-20 230 V COB 6 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm

Tension de service: 230, 220 - 240 V

Tension nominale: 6 W

Culot/douille: E27

Type de lampe: Lampe LED; reflector lamp

Spécification de l'ampoule: Dimmable

Angle de départ:	24°
Construction:	Montage facile
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	1800K - 3000K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	95 Ra
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Durée de vie:	15000 h
Flux lumineux:	480 lm
Longueur d'onde:	640 nm
Matériau:	Aluminium coulé
Couleur:	Noir
Poids:	0,11 kg
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x porte-filtre
- 1 x Mode d'emploi