

## EUROLITE Set PAR-30 Spot noir + PAR-30 230 V COB 12 W E-27 LED 1800-3000 K dim2warm

Boîtier PAR-30 à culot E-27, ampoule LED PAR-30 à fonction Dim to Warm incluse

GTIN: 4026397362367



### Caractéristiques:

- 4 pinces de maintien pour le cadre du filtre couleur
- Fermetures robustes avec ressort de traction pour un maintien sûr – ouverture néanmoins rapide du couvercle arrière du boîtier et remplacement de la lampe
- Tube noirci à l'intérieur pour une diffusion précise de la lumière
- Différents angles de rayonnement possibles
- Les petites installations lumineuses peuvent être réalisées à moindre coût
- Commandé via plug and play
- Avec étrier
- Pour PAR 30
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; Agencement de salons et magasin; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- <p>OMNILUX PAR-30 230 V COB 12 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm
- <h2 class="featureSatz">Ampoule LED PAR-30 à fonction avancée Dim to Warm</h2>Comportement de gradation comparable à celui des lampes à incandescence et halogènes (dim-to-warm)
- Change la couleur de la lumière en variant de 3000 K (blanc chaud) à 1800 K (blanc extra chaud)
- Crée des ambiances particulièrement chaleureuses
- Remplacement facile des lampes
- Économie d'énergie
- Dimmable
- Montage facile
- Température de couleur variable 1800 K - 3000 K
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397362367

Poids: 1,00 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.22 m

Hauteur: 0.21 m

Données techniques:

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Poids:                                      | 0,67 kg |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | F       |

EUROLITE PAR-30 Spot noir

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                    |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 100 W                                                         |
| Type de protection:               | IP20                                                               |
| Classe de protection:             | SK I                                                               |
| Source lumineuse appropriée:      | Max. 230 V/100 W E27                                               |
| Branchement électrique:           | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite |
| Conception du câble:              | 3 x 0,75 mm² H05SS-F                                               |
| Longueur du câble:                | Env. 0,4 m                                                         |
| Culot/douille:                    | E27                                                                |
| Type de lampe:                    | Modulable                                                          |
| Création de couleur:              | Via le cadre du filtre de couleur                                  |
| Commande:                         | Plug and play                                                      |
| Construction:                     | PAR-30                                                             |
| Couleur du boîtier:               | Noir mat                                                           |
| Système d'enregistrement:         | Étrier                                                             |
| Matériau:                         | Aluminium                                                          |
| Intégration dans de projecteur:   | 12,8 cm x 12,8 cm                                                  |
| Dimension:                        | Longueur : 23,5 cm<br>Largeur : 14,5 cm<br>Hauteur : 21 cm         |
| Poids:                            | 0,53 kg                                                            |
| Classification du bruit:          | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                    |
| Diamètre des trous de fixation:   | 2 x Ø10mm                                                          |
| Matériau:                         | Aluminium, 3 mm                                                    |
| Couleur:                          | Noir, mat                                                          |
| Forme:                            | Octogonal                                                          |
| Matériau:                         | Aluminium, 0,5 mm                                                  |
| Couleur:                          | Noir, mat                                                          |
| Dimension:                        | Longueur : 12,6 cm<br>Largeur : 12,6 cm<br>Diamètre : Ø 9,4 cm     |
| Poids:                            | 0,022 kg                                                           |

**OMNILUX PAR-30 230 V COB 12 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm**

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Tension de service:                         | 230                       |
| Tension nominale:                           | 12 W                      |
| Culot/douille:                              | E27                       |
| Type de lampe:                              | Lampe LED; reflector lamp |
| Spécification de l'ampoule:                 | Dimmable                  |
| Angle de départ:                            | 24°                       |
| Construction:                               | Montage facile            |
| Couleur lumineuse:                          | Blanc                     |
| Température de couleur:                     | 1800K - 3000K ajustable   |
| Rendu de couleur (CRI):                     | 96 Ra                     |
| Construction:                               | PAR-30                    |
| Température de fonctionnement max.:         | 40° C                     |
| Température de fonctionnement min.:         | 20° C                     |
| Durée de vie:                               | 15000 h                   |
| Flux lumineux:                              | 960 lm                    |
| Longueur d'onde:                            | 640 nm                    |
| Poids:                                      | 0,14 kg                   |
| Sécurité photobiologique:                   | Risque groupe 1           |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | F                         |
| EPREL-Nr:                                   | 963473                    |

**Contenu de la livraison:**

1 x Projecteur  
1 x porte-filtre  
1 x Mode d'emploi