

# EUROLITE Jeu 4 x PAR-16 Spot noir dim2warm + dimmerpack EDX-4 DMX RBM :12E000694

GTIN: 4026397366587



Prix de catalogue: 320.11 €

TVA 19% incl.

## Caractéristiques:

### **EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 noir**

Boîtier PAR-16 à culot GU10 (avec fiche + câble)

- Mini-projecteur pour lampe GU-10
- Des filtres de couleur peuvent être placés devant
- Commandé via plug and play
- Pour PAR 16

## L'étendue des fournitures

1 x Projecteur, 1 x porte-filtre, 1 x Mode d'emploi

## OMNILUX GU-10 230 V COB 5 W LED 1800-3000 K dim2chaud

Ampoule LED à fonction moderne Dim to Warm

- Comportement de gradation comparable à celui des lampes à incandescence et halogènes (dimto-warm)
- Change la couleur de la lumière en variant de 3000 K (blanc chaud) à 1800 K (blanc extra chaud)
- Crée des ambiances particulièrement chaleureuses
- Remplacement facile des lampes
- Économie d'énergie
- Dimmable
- Montage facile
- Avec un Angle de départ de 24°
- Température de couleur variable 1800 K 3000 K
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

## Logistique

EAN / GTIN: 4026397366587

Poids: 5,00 kg Longueur: 0.61 m Largeur: 0.31 m Hauteur: 0.42 m

#### **EUROLITE Gradateur LED RDM DMX EDX-4**

Gradateur à 4 canaux pour éclairage LED, 230 V

- Variateur à coupure de phase avec 4 canaux
- Capacité de charge de 200 watts par canal
- Possibilité d'adressage DMX indépendant par canal
- Mode de gradation ou commutateur
- 4 faders de canal pour le contrôle sur l'appareil
- Remarque : convient uniquement aux LED pas aux ampoules traditionnelles
- 16 programmes de spectacle intégrés
- Commandé via RDM; stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Avec points de vol
- Écran LCD
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Montage mural

#### L'étendue des fournitures

1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

## Données techniques:

Poids:	3,81 kg
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F

### **EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 noir**

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 75 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SKI
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05SS-F
Longueur du câble:	Env. 0,4 m
Culot/douille:	GU10
Type de lampe:	Modulable
Création de couleur:	Via le cadre du filtre de couleur
Commande:	Plug and play
Construction:	PAR-16
Couleur du boîtier:	Noir
Matériau:	Aluminium, 1 mm
Intégration dans de projecteur:	7,8 cm x 7,8 cm
Dimension:	Longueur : 17 cm Largeur : 11 cm Hauteur : 13 cm

Poids:	0,28 kg
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø10mm
Matériau:	Aluminium, 3 mm
Porte-filtre	
Forme:	Octogonal
Matériau:	Aluminium, 0,5 mm
Dimension:	Longueur : 7,7 cm
	Largeur: 7,7 cm
	Diamètre : Ø 5,2 cm
Poids:	0,01 kg

## OMNILUX GU-10 230 V COB 5 W LED 1800-3000 K dim2chaud

Tension de service:	230
Tension nominale:	5 W
Culot/douille:	GU10
Type de lampe:	Lampe LED; reflector lamp
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Measurand (Pst LM):	0,0
Construction:	Montage facile
Angle de départ:	24°
Angle de départ (1/2 pic):	24°
Angle de départ (1/10 pic):	60°
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	1800K - 3000K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	90 Ra
Luminous flux maintenance:	13
MacAdam Color consistency:	3
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Durée de vie:	15000 h
Flux lumineux:	400 lm
Luminous flux maintenance:	0,97
Longueur d'onde:	640 nm
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 5 cm Profondeur : 5 cm Hauteur : 5 cm
Poids:	0,04 kg
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	960770

## **EUROLITE Gradateur LED RDM DMX EDX-4**

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance de sortie:	Max. 200 W
	Max. 800 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection
	Tramite
Sortie de courant:	4 x contact de protection (F), version encastrable avec couvercle rabattable sécurisé
	1 x P-Con (gris), version encastrable Bypass
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, F 6 A fusible interchangeable
Fusible sortie réseau par canal:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Canaux DMX:	1; 4; 6
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches
Commande:	RDM; stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Canaux de contrôle:	4
Points d'accroche:	2 x Filetage M10
Type d'écran:	Écran LCD
État LED:	Indicateur de niveau du canal
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 21 cm
	Profondeur: 29 cm
	Hauteur : 9 cm
Poids:	2,53 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)