



**Prix de catalogue: 320.11 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 noir

Boîtier PAR-16 à culot GU10 (avec fiche + câble)

- Mini-projecteur pour lampe GU-10
- Des filtres de couleur peuvent être placés devant
- Commandé via plug and play
- Pour PAR 16

#### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x porte-filtre, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397366587

Poids: 5,00 kg

Longueur: 0.61 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.42 m

#### OMNILUX GU-10 230 V COB 5 W LED 1800-3000 K dim2chaud

Ampoule LED à fonction moderne Dim to Warm

- Comportement de gradation comparable à celui des lampes à incandescence et halogènes (dim-to-warm)
- Change la couleur de la lumière en variant de 3000 K (blanc chaud) à 1800 K (blanc extra chaud)
- Crée des ambiances particulièrement chaleureuses
- Remplacement facile des lampes
- Économie d'énergie
- Dimmable
- Température de couleur variable 1800 K - 3000 K
- Montage facile
- Avec un Angle de départ de 24°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

## EUROLITE Gradateur LED RDM DMX EDX-4

Gradateur à 4 canaux pour éclairage LED, 230 V

- Variateur à coupure de phase avec 4 canaux
  - Capacité de charge de 200 watts par canal
  - Possibilité d'adressage DMX indépendant par canal
  - Mode de gradation ou commutateur
  - 4 faders de canal pour le contrôle sur l'appareil
  - Remarque : convient uniquement aux LED – pas aux ampoules traditionnelles
  - 16 programmes de spectacle intégrés
  - Commandé via RDM; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
  - Avec points de vol
  - Écran LCD
  - Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Théâtre; Bailleur; Vidéo et photographie; Restaurants, bars et hôtels
  - Fonctionnement silencieux
  - Possibilité d'utilisation: Montage mural
- L'étendue des fournitures**
- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

### Données techniques:

---

Poids: 3,91 kg

---

Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): F

---

## EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 noir

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

---

Puissance totale de raccordement: Max. 75 W

---

Type de protection: IP20

---

Classe de protection: SK I

---

Branchement électrique: Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection

---

Conception du câble: 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> H05SS-F

---

Longueur du câble: Env. 0,4 m

---

Culot/douille: GU10

---

Type de lampe: Modulable

---

Création de couleur: Via le cadre du filtre de couleur

---

Commande: Plug and play

---

Construction: PAR-16

---

Couleur du boîtier: Noir

---

Matériau: Aluminium, 1 mm

---

Intégration dans de projecteur: 7,8 cm x 7,8 cm

---

Dimension: Longueur : 17 cm  
Largeur : 11 cm  
Hauteur : 13 cm

---

Poids: 280 g

---

## Étrier

Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø10mm
Matériau:	Aluminium, 3 mm
Porte-filtre	
Forme:	Octogonal
Matériau:	Aluminium, 0,5 mm
Dimension:	Longueur : 7,7 cm Largeur : 7,7 cm Diamètre : Ø 5,3 cm
Poids:	10 g

## OMNILUX GU-10 230 V COB 5 W LED 1800-3000 K dim2chaud

Tension nominale (lampes):	230 V
Tension nominale:	5 W
Culot/douille:	GU10
Type de lampe:	Lampe LED
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	1800K - 3000K ajustable
Measurand (Pst LM):	0,0
Construction:	Montage facile
Angle de départ:	24°
Angle de départ (1/2 pic):	24°
Angle de départ (1/10 pic):	60°
Rendu de couleur (CRI):	90 Ra
Luminous flux maintenance:	13
MacAdam Color consistency:	3
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Durée de vie:	15000 h
Flux lumineux:	400 lm
Luminous flux maintenance:	0,97
Longueur d'onde:	640 nm
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 5 cm Profondeur : 5 cm Hauteur : 5 cm
Poids:	40 g
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F

## EUROLITE Gradateur LED RDM DMX EDX-4

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance de sortie:	Max. 200 W par canal

Max. 800 W

Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection
Sortie de courant:	4 x Contact de protection (F), version encastrable avec couvercle rabattable 1 x P-Con (gris), version encastrable Bypass
Canaux DMX:	1; 4; 6
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches
Commande:	RDM; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Canaux de contrôle:	4
Points d'accroche:	2 x Filetage M10
Type d'écran:	Écran LCD
État LED:	Indicateur de niveau du canal
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 21 cm Profondeur : 29 cm Hauteur : 9 cm
Poids:	2,63 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)